

Werkzeugwagen

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

R RIEGLER Sortimentsbox mehr auf Seite 60

TORK Think ahead. **Putztuch**

mehr auf Seite 83

Rundschlingen-Set mehr auf Seite 66

Unterstellbock TRICOFLEX mehr auf Seite 22

nkwassersch hr auf Seite 62

Steckregal mehr auf Seite 90

BAHCO

Rangierwagenheber mehr auf Seite 6

AUSGABE HERBST 2025

Sicherheitsstiefel mehr auf Seite 81

Multifunktionsprodukt mehr auf Seite 69

HAZET Akku-Bohrschrauber mehr auf Seite

Testboy

Spannungs-/ Durchgangsprüfer mehr auf Seite 11

Ontinental

HPX =

Lebensmittelschlauch mehr auf Seite 63

ROTHENBERGER

Hybrid-Pressmaschine mehr auf Seite 16

P.-Nr. 6201772 B-H-I VK (08/25)

Inhaltsverzeichnis	Seite
Handwerkzeuge	2 – 29
Oberflächentechnik	30 – 35
Präzisionswerkzeuge	36 – 45
Löten und Schweißen	46 – 49
Elektrowerkzeuge	50 – 59
Technischer Handel	60 – 71
Arbeitsschutz	72 – 83
Industriebedarf/Betriebseinrichtung	84 – 93
Baugeräte	94 – 99

Bis zum 31.12.2025 erfolgt die Markenumstellung von "PROMAT" auf "TECWERK". Es ist möglich, dass Sie bis zum Ende der Prospektlaufzeit weiterhin "PROMAT" geliefert bekommen. Produkt und Qualität sind dabei identisch



TEC WERK

Multifunktionsknarrenringschlüssel 4 in 1 Schlüsselweiten: 10 / 13 / 17 / 19 mm Länge: 220 mm Der PROBLEM







TECWERK

Ringmaulschlüsselsatz

CV-Stahl · Form A

Inhalt: 22-teilig · Schlüsselweiten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm







Maulringratschenschlüsselsatz 6007 Joker 5 Set 1

einzigartige Kombination aus Maul- und Ring-Ratschenmechanik in langer Ausfüh-· langer Hebel ermöglicht höhere Kraftübertragung · bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen \cdot kein Abrutschen durch Endanschlag \cdot mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul

Lieferumfang:

5x Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung: 8x180 mm, 10x209 mm, 13x245 mm, 17x304,5 mm, 19x334 mm

Lieferung in robuster Rolltasche, Inhalt: 5-teilig



Doppelmaulschlüsselsatz 6006 Joker 2 Set 1

selbstjustierende Doppelmaulschlüssel für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein - integrierte Hebelmechanismus · Ratschenfunktion · Rückschwenkwinkel 30°

Lieferumfang:

1x 6006 Joker XS/S - selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 7-10 x 1/4-3/8 x 10-13 x 7/16-1/2" x 161 mm

Lieferung in robuster Tasche

1x 6006 Joker M/L - selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 13-16 x 1/2-5/8" x 16-19 x 5/8-3/4" x 239,4 mm

Spannweite: 7-10 mm

TECWERK


Hebelumschaltknarre

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl matt verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung

Rückschwenkwinkel 5° 72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 6,3 (1/4)





TEC WERK

Hebelumschaltknarre

12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponten-Griff · CV-Stahl Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · verchromt


Rückschwenkwinkel 5° 72 Zähne

1/2"

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (ZoII): 12,5 (1/2)








TEC /// ERK

Teleskopknarre

12,5 mm (1,2 ")-Vierkantantrieb Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 -540 - 570 - 595 mm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)







Rollgabelschlüssel 90C

mit ergonomischem Griff · Messskala auf dem Schlüsselkopf

Spannweite: max. 38 mm · Länge: 218 mm





GEDORE

Werkzeugsatz Bike-Set Unterwegs

Lieferumfang: Reifenheber Set, 3-teilig, Innensechskant Bit 3 4 5 6, Schlitz-Bit PH1, TX Bit T25, Steckschlüsseleinsatz 10 mm, Knarre 1/4" Antriebsadapter, Bithalter mit Schnellspannsystem 66,5 mm, Tasche klein

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 13-teilig



TEC // ERK

Bitsortiment mit Farbleitsystem

1 Bit- Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter

48 bits 25 mm lang 7 bits 75 mm lang

1 Adapter zum Antrieb von Bits mit einer Knarre



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Inhalt: 57-teilig

















Werkzeugsatz Tool-Check Combi 1

kompaktes Bit- und Nuss-Set für Hand- & Maschinenverschraubung inkl. Zyklop Mini-Ratsche, Bit-Handhalter und Rapidaptor umfangreiche Bit-Auswahl: PH, PZ, TORX°, Schlitz · inkl. Stecknüsse 1/4" für metrische Schrauben (5,5-13 mm) · mit KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange ideal für mobilen Einsatz – mit Sicherungselementen

Vollständiger Lieferumfang per QR-Code abrufbar

Inhalt: 40-teilig

GEDORE

Bitsortiment R33003043

bestückt mit Torsionszonen Bits und magnetischen Steckschlüsseleinsätzen mit 6,3 mm (1/4") Antrieb für konventionelle Akkuschraubei

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code





NEU



Bitsortiment SmartCase 2200SC-32

Bit-Set mit Winkelratsche und Farbcode · für Schlitz, PH, PZ, Innen-TORX°, Innensechskant mit Umschaltknarre, Adaptern und Winkelschraubendreher · 6kt-Stecknüsse 6,3 mm (1/4"): 5,5–13 mm \cdot Magnetverschluss und SmartCase mit Schnellzugriff · ideal für Werkstatt und mobil

Vollständiger Inhalt per QR-Code abrufbar Inhalt: 59-teilig





GEDORE

Bitsortiment 666-045

umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen · Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils vor Verschleiß · Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung · 1/4 Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code Inhalt: 45-teilig









GEDOREF

Bitsortiment Tool-Check Modular Set 1

Bit- und Stecknuss-Set für Hand- und Maschinenverschraubung 2 Tool-Check Module: Standard + Micro · inkl. Bit-Halter, Zyklop Mini-Ratsche & Winkelschlüssel · umfangreiche Bit-Bestückung für TX, PH, PZ, Schlitz, Hex und Micro-Bits · 1/4" und 1/8' Steckschlüsseleinsätze – ideal für Innen-Sechskantund TORX®-Schrauben · inklusive Adapter und Aufbewahrungseinheit

Kompletter Inhalt per QR-Code abrufbar Modell: Tool-Check Modular ·



NEU



Inhalt: 50-teilig

NEU

Magazinbithalter Kraftform Kompakt 20 RA-R

Magazinhalter-Set mit integrierter Ratsche · für 1/4" Bits – inkl. PH, PZ & TORX · feinverzahnte Umschalt-Ratsche im Griff (60 Zähne) · "Take it easy"-Farbcodierung für schnellen Bit-Zugriff -kompakter Griff mit Magazin und Abrollschutz Lieferung in robuster Tasche

Alle Details und Bitgrößen via QR-Code

Inhalt: 6-teilig · Ausführung: mit Tasche





Schraubendreherset eMONSTER


mit Akkuschrauber und Bit-Set · elektrische Schraubendreher mit 3.6 V Li-lon Akku (1.500 mAh) · Drehmoment: 6 Nm, in 3 Stufen verstellbar · USB-C Ladebuchse, Rechts-/Linkslauf inkl. Bit-Set für PH / PZ / TORX® / Schlitz / Innensechskant / Vierkant

Lieferung im kompakten Kunststoffkoffer

Komplette Bitliste via QR-Code abrufbar Ausführung: 27-teilig







4000 900 895



Kraftschraubersatz

10 mm (3/8 ")- und **12,5 mm** (1/2 ")-Vierkantantrieb für Schrauben mit Innensechskant-, XZN- und Innen-TORX®-Profil

Für Elektro- und Schlagschrauber (Adapter nur für Handbetätigung)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig



















Kraftschraubersatz 903SPC/3

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant lange Ausführung · farbcodiert

je 1 Kraftschrauber-Einsatz Gr. 17 / 19 / 21 mm (Länge 85 mm)

Inhalt: 3- teilig

1/2" 12,5 mm



<u>8000</u> 464 151

...........

68

58.95 UVP

TEC WERK

Steckschlüsselsatz Inhalt:

Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne) 12 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm

diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX°-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Inhalt: 36-teilig






































GEDOREI

Steckschlüsselsatz 19 BMC 20

2 Hebel-Umschaltknarren

24 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm 4 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze 10 - 19 mm zahlreiche Antriebs- und Verbindungsteile, Bits



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Inhalt: 69-teilig

6.3 mm















45-teilig

Steckschlüsselsatz



6.3 mm (1/4 ")

Inhalt:

Hebel-Umschaltknarre

12 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX'-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Inhalt: 45-teilig

















TEC //ERK


Steckschlüsselsatz

"MAGIC Technologie", löst sowohl 6-kant-Schrauben/Muttern als auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern

2 Hebel-Umschaltknarren **6,3 mm** (1/4 "), **12,5 mm** (1/2 ") 25 TECWERK-Steckschlüsseleinsätze 4-32 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Inhalt: 55-teilig







Werkzeugsortiment electric

im robusten Werkzeugrucksack · robuste Unterschale · separates Fach für Laptop und Dokumente, zusätzlich geschütztes Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack



KNIPEX

















Werkzeugsortiment Modular X18 Elektro

Profi-Set mit KNIPEX-Werkzeugen · komplett VDE-geprüft (nach EN 60900) · inkl. Seitenschneider, Abisolierzange, Schraubendreher, Zangen und Spannungsprüfer hochwertiger Werkzeugkoffer mit Hartschaumeinlage und FIDLOCK®-Technologie passend für Werkbank, Servicewagen oder Trolley ideal für Elektro-, Service- und Wartungseinsätze



TEC WERK

Steckschlüsselsatz



Inhalt:

2 Hebel-Umschaltkarren 6,3 mm (1/4 "), 12,5 mm (1/2 ")

Werkzeugsortiment mechanic 45529

Detaillierte Artikelinformationen siehe QR-Code Inhalt: 40-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack

509,- UVP

im robusten Werkzeugrucksack, mit Fächersystem für übersichtliche Unterbringung

25 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX° Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben chrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen 5 Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Inhalt: 60-teilig



1/2" 12.5 mm

















130,- ^{uv}







Werkzeugkoffer XL 2 electric

mobiler Elektriker-Werkzeugkoffer für vielseitige Einsätze an wechselnden Einsatzorten - robuster Trolley aus stoßfestem Polypropylen (PP) mit Rollen, langem Teleskopgriff, Schlossvorrichtung und Luftdruckausgleichsventil – auch flugtauglich · Maße: $52.0 \times 43.9 \times 27.6$ cm (B × H × T) · Gasdruckdämpfer schützen beim Öffnen/Schließen vor Verletzungen durch zufallenden Deckel · Befestigungspunkt für magnetische Arbeitsleuchten · Werkzeugentnahme schnell und geordnet möglich · geeignet für alle Halte-, Schneid- und Schraubaufgaben an elektrischen Anlagen · isolierte Werkzeuge, VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Innenausstattung:

92 Schlaufen für übersichtliche Werkzeugorganisation 2 flexible Steckmodule (für ca. 12 Schraubendreher) Dokumenten- und Kleinteilefach Modular steckbare Bodeneinteilung mit Trennstegen

Werkzeuginhalt (Auswahl):

6 x isolierte SoftFinish® slimFix Schraubendreher PocketMax® electric (isoliert) Kombi-, Flachrund-, Multifunktions- und Seitenschneider-Zange (isoliert) Abisolier-Multitool, Crimpzange Stiftschlüssel- und Bit-Set

Wiha Wasserwaage, Elektriker-Gliedermaßstab

Inhalt: 60-teilig · Ausführung: Trolley





nur solange der Vorrat reicht

Werkzeugkoffer ALLROUND

mit umfangreicher, praxisgerechter Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Inhalt: 138-teilig













umfangreiche Bestückung

mit bewährter, praxisgerechter Bestückung





TEC /// ERK

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit griffiger Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · **zweifarbige Einlage zur** einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne) je 1 **6-kant-**Steckschlüssel-Einsatz SW 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

1 Verlängerung 50 / 150 mm

1 Handgriff mit Vierkant

1 Kardangelenk

1 Gleitstück (auch als Adapter **10,0 mm** (3/8 ") auf **6,3 mm** (1/4 ") zu verwenden)

Lieferung in Stahlblechkassette Inhalt: 18-teilig









Werkzeugsortiment

mit umfangreicher, praxisgerechte Bestückung \cdot inkl. Akku-Schrauber für leichte Schraubarbeiten

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 118-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer





Titelangebot



Rangierwagenheber

mit Doppelkolbensystem (ermöglicht bis zu 50% schnelleres Arbeiten) mit extra großem Fußpedal für eine schnelle und sichere Bedienung

Tragfähigkeit: 3 t · Hubbereich: 90 - 552 mm · Gewicht: 48,5 kg · Ausführung: hydraulisch

1) Preis für größere Mengen auf Anfrage

🗪 = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe









4000 814 064

TEC // ERK

Hand-Bügelsäge

handliche Bügelsäge für einhändige Bedienung – ideal zum Schneiden verschiedenster Materialien wie Holz, Kunststoff und Stahl bis Ø 120 mm \cdot Ersatzblätter $300 \times 25 \times 0,75$ mm, Kombi 24/14 TPI erhältlich \cdot praktisch für präzise Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank kompakter Bauweise

Blattlänge: 300 mm



BAHCO

Metallsägebogen 319

komfortable, weiche Griffe · Stahlrahmen mit Kunststoffummantelung · hohe Blattspannung für gerade, saubere Schnitte · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 55 Grad für bündige Schnitte

Lieferumfang: komplett mit Sandflex® Bimetall-Sägeblatt

Blattlänge: 300 mm · Zähne per Zoll: 24

TEC //ERK

Metallsägebogen

aus Flachstahl (18 x 8 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften nach DIN 6473 · mit Buchenholzheft







Handsäge ERGO Superior

mit gehärteten Zahnspitzen · 2-Komponenten-Ergo-Griff · reibungsmindernde Beschichtung

Blattlänge: 475 mm · Zähne per Zoll: 9/10 · Verzahnung: XT-Zahnung



29,95 UVPV



TEC WERK

Teleskopmagnetheber

teleskopisch ausziehbar · mit starkem Magnet-Kopf zum Aufheben von heruntergefallenen Teilen wie Schrauben o.ä. · integrierte Düseneinstellnadel (durch Schutzkappe gesichert) · der ausgezogene Teleskopstab zeigt die Strahlrichtung

Gesamtlänge: 670 mm · Länge eingeschoben: 150 mm · Magnetkopf-Ø: 6 mm · Tragfähigkeit: 0,55 kg



multifunktionales Schreibwerkzeug mit mehr als 15 Verwendungsmöglichkeiten vier Hauptmodi: 2 parallele Markierungsmodi, ein Profilschreibmodus und ein Kompassmodus · parallele Markierung mit Modi für präzises Markieren von 1 bis 20 mm oder Markieren von 20 bis 100 mm · ideal für Fliesen, Pflastersteine, Ständerwände, Hängetüren, Ständerwände, Ladeneinrichtungen uvm. langlebig, für den Einsatz auf der Baustelle geeignet

Lieferumfang: 1 Munltifunktionswerkzeug, 1 Tiefloch-Bleistift mit Scheide und Anspitzer, 1 Ersatzminenmagazin mit 6 Graphit-Minen, Lieferung in hochwertiger Tragetasche

NEU

Farbe: schwarz

Tieflochbleistiftset TRACER PRO Series

hochwertige Aluminiumkonstruktion, die den Anforderungen der Baustelle standhält · kann bis zu 100 mm tief in einem 3 mm breiten Loch und 145 mm in einem 6 mm Loch markieren praktisches Gehäuse mit Haken und integriertem Anspitzer für bessere Kontrolle bei der Arbeit der Anspitzer befindet sich mit der Öffnung nach oben, sodass ein Verlassen der Tasche zum Anspitzen nicht nötig ist · ausgestattet mit einer Anti-Roll-Funktion, die verhindert, dass der Markierer aus der Reichweite des Arms gerät Ersatzminen in einem robusten und bruchsicheren Magazin mit Spenderfunktion

Lieferumfang: 1 Tiefloch-Bleistift aus Aluminium, 1 Gehäuse für den Bleistift mit integriertem Anspitzer, 1 Minenmagazin mit 6 Graphit-Ersatzminen 2.8 mm

Farbe: schwarz · Strichbreite: 2.8 mm







Baumarkierungsset TRACER Clog Free

perfekte Paket für Industrie und Handwerk · dank der besonderen Zusammensetzung der Faser in der Spitze und einer speziellen Tinte wirken die Marker staub- und drecksabweisend · sie können auf praktisch jeder Oberfläche markieren, auch auf staubigen, glänzenden, öligen und feuchten Oberflächen · immer griffbereit mit dem TRACER Schaft

Lieferumfang: je 1x Marker, staubabweisend in schwarz, blau, rot

Farbe: schwarz, blau, rot



TEC /// ERK

Schraubendrehersatz

VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen* (* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Inhalt: 7-teilig · Bestückung: Schlitz / PH









Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1

Profi-Set für sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V · 2 VDE-Handhalter – inkl. Ratschenfunktion · 11 VDE-Wechselklingen mit "Take it easy"-Finder (PH, PZ, TORX, Schlitz) · 9 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze (1/4", 9 mm Außen-Sechskant) · kompakt im robusten Textil-Case – andockbar an Wera 2go

Komplettübersicht via QR-Code abrufbar Inhalt: 25-teilig





Wechselklingensatz KK VDE Safe-Torque Speed

isolierter VDE-Drehmomentschraubendreher-Satz mit austauschbaren Klingen und Safe-Torque-Technologie – für sicheres Arbeiten mit einstellbarem Drehmoment Überrutschfunktion schützt Schraube und Anwender · Umschaltbar für Links-/
Rechtsanzug · vielseitig bestückter Satz für gängige Anwendungen · mit PH/PZ/TX
Klingen (Take it easy-Farbleitsystem) · inkl. 2 Drehmomentschrauber + Handhalter
kompakt und ideal für Elektroinstallationen

Vollständiger Inhalt via QR-Code abrufbar Inhalt: 24-teilig



Schraubendrehersatz 302 H12 mit Mehrkomponentengriffen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Inhalt: 12-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX 4000 827 705





Schraubendrehersatz SlimVario®

VDE-isoliert · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff (kurz) und Wechselklingen · stückgeprüft gemäß IEC 60900

Lieferung in Falttasche

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code Inhalt: 9-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD











Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz

Detaillierte Inhaltsangabe





TEC // ERK

Drehmomentschlüssel

verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4" Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk

klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten



Arbeits- bereich [Nm]	Antriebsvier- kant ["]	Antriebsvier- kant [mm]	Aufnahme [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
20 - 100	1/2	12,5	12,5	2000 821 708	139,-	119,-
40 - 200	1/2	12,5	12,5	2000 821 709	145,-	119,-
60 - 300	1/2	12,5	12,5	2000 821 710	155,-	125,-
150 - 550	3/4	20	20	2000 821 711	585,-	509,-

5, STAHLWILLE()

Radmontagesatz 750NR/200/3/1

Profi-Set zur Radmontage mit Drehmomentschlüssel · SEVENFVEZERO-Drehmomentschlüssel 1/2" mit Umschaltknarre (40–200 Nm / 30–145 ft lb) 3 IMPACT-Stecknüsse (SW 17, 19, 21 mm) mit Kunststoffhülse – schonend für Alufelgen · Verlängerung 1/2", 130 mm · Klick-Auslösung bei Erreichen des Wertes Kalibrierfähig nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer mit passgenauer Einlage

Weitere technische Details via QR-Code Inhalt: 5-teilig





Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf · Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung







3//,"

DIN iso



125,-

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
1 - 5	1/4	6,3	2000 821 698	145,-	119,-
5 - 25	1/4	6,3	2000 821 699	155,-	125,-
10 - 50	3/8	10	2000 821 701	159,-	129,-
20 - 100	1/2	12,5	2000 821 703	129,-	115,-
40 - 200	1/2	12,5	2000 821 704	125,-	109,-
60 - 300	1/2	12,5	2000 821 705	139,-	119,-
150 - 750	3/4	20	2000 821 706	619,-	549,-
80 - 400	3/4	20	2000 821 707	215,-	179,-



Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock

Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug







Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	ArtNr.	EUR
Click-Torque Lock A 5	2,5- 25	1/4	8004 994 747	189,-
Click-Torque Lock A 6	2,5- 25	1/4	8004 994 748	195,-
Click-Torque Lock C 3	40 -200	1/2	8004 994 749	229,-



Drehmomentschlüssel 5000-3CT

mit Umschaltknarre \cdot für Rechtsgang \cdot automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5122-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm · Antriebsvierkant: 1/2 " · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm





Drehmomentschlüsselset ERGOTORQUE precisionKalibrierkonformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung im Kunststoffkasten · mit Bedienungsanleitung

Lieferumfang:

1 Drehmomentschlüssel mit 12,5 mm (1/2") je 1 Kraft-Stecknuss, robust, lang 12,5 mm (1/2") SW 17, 19, 21 mm* 1 Verlängerung 12,5 mm (1/2") 125 mm lang je 1 6-kant Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2"") SW 10,13,17,19,21,24

*mit Kunststoffhülse – verhindert eine Beschädigung von empfindlichen Aluminium-Oberflächen (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber)

Inhalt: 11-teilig · Arbeitsbereich Nm: 20-200 Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)

Drehmomentschraubendreher 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed / 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed

VDE-isolierter Drehmomentschraubendrehergriff mit 9 mm Sechskantaufnahme ausschließlich für Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen - für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug mit fünf wählbaren Anzugsdrehmomenten Rechts/Links (Art.-Nr. 8004 994 758: 0,4 · 0,8 · 1,2 · 1,6 · 2,0 Nm bzw. Art.-Nr. 8004 994 759: 2,4 · 2,8 · 3,2 · 3,6 **4,0 Nm),** die extrem schnell eingestellt werden können \cdot eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente · mit Freilaufhülse

für eine gute Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs Größe: 9 mm · Gesamtlänge:

Messbereich [Nm] ArtNr.	UVPV	EUR
0,4 - 2	8004 994 758	97,95	89,95
2.4 - 4	8004 994 759	97.95	89.95

BENNING

192 mm

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital

+ Premium Tasche HardCase mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/Frequenzbereich ·

Spannungsprüfung · optische, akustische Durchgangsprüfung · Widerstandsmessung · Diodenprüfung · Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · Frequenz-messung · Lastzuschaltung über Drucktaster · Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybeleuchtung · Kabelbruchdedektor

Nennspannungsbereich: 1-1000 V AC/1-1200 V DC







BENNING

Gerätetester ST 755+ Set zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702, DIN VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch elektrische Geräte)

Anwendung:

Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD's und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten · Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

L x B x H mm: 405 x 330 x 165





Leitungssucherset 27 Digital

digitales Signal · fremdspannungsgeschützt bis 400 V · Auffinden von Leitungen im Erdbereich, z. B. Führungskabel von Rasenmährobotern Auffinden von Kabeln in der Wand und in Kabelkanälen · kontinuierlicher oder alternierender Ton wählbar · stufenlose Einstellung der Lautstärke · Praktische LED-Anzeige · Zuordnung von Leitungspaaren und Adern · Aufspüren von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Bereitschaftstasche. Adaptersatz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter, Erdspieß, Batterien (5 x Typ AA) Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 811

Anzeige: optisch und akustisch





Multimeter

Spannungs- und Durchgangsprüfer (zweipolig) automatische Prüfbereichswahl · Spannungstest: 3–1000 V AC / 4–1400 V DC · Phasen-, Polaritäts-, Drehfeld- und Durchgangsprüfung akustisches und optisches Signal, LCD-Anzeige · CAT IV 1000 V · Schutzart IP65 inkl. Batteriesatz und Spindelschlüsselarretierung · Batterien: 2× AAA (inkl.)

Alle technischen Details via QR-Code

Messmethode: RMS



8003 492 435

BENNING

Multimeter MM 2-2

Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

Messbereiche:

Gleich-/ Wechselspannung (10 µV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 60 M Ω), Frequenz (10 Hz - 50 kHz), Kapazität (0,01 nF - 10 mF) - optische und akustische Durchgangs- (<15 ms), Diodenprüfung

Lieferung inkl. ergonomischen Gehäuse mit integriertem Gummischutzrahmen, Tasche, Silikonmessleitungssatz (rot/schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschraubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze, Batterien (2 x Typ AAA)

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS



4000 828 964



Testbo

Multimeter Pen 1000

das Multimeter im Stiftformat maximale Funktion bei minimaler Größe: Der PEN 1000 vereint alle wichtigen Multimeterfunktionen in kompakter Stiftform inklusive NCV-Funktion, Temperatur- und Drehfeldmessung

Spannungs-, Widerstands- und Kapazitätsmessung berührungslose Spannungsprüfung (NCV) Drehfeld- & Temperaturmessung leicht, mobil und mit Bereitschaftstasche CAT III 600 V · Data-Hold · Auto-Power-Off

ideal für Service, Installation und präzise Messungen unterwegs

Messmethode: berührungslose Spannungsprüfung NCV

4000 802 105



Spannungs-/Durchgangsprüfer mit LED- und Digitalanzeige

Messstellenbeleuchtung integrierte Taschenlampenfunktion

Lieferung inkl. Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

Detaillierte Informationen siehe QR-Code Nennspannungsbereich: 0,5 - 1000

IP64










TEC //ERK

66.95 UV 2000 828 940

Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100

mit LED und Digitalanzeige · Spannungsprüfung · einpolige Phasen-Drehfeld- und Durchgangsprüfung

Detaillierte Informationen siehe QR-Code Nennspannungsbereich: 6-1000 / 6-1500 V AC/DC



































































Testboy

Titelangebot

Spannungs-/Durchgangsprüfer Profi III LCD

zweipolig · automatische Prüfbereichsauswahl · Anzeige von Spannung auch ohne Batterie · einpolige Phasensuche · zweipolige Drehfeldprüfung \cdot Widerstandsmessung von 10 - 199,9 k Ω Durchgangsprüfung mit akustischem und optischen Signal 0 - 10 k Ω Spannungsbereich 3 - 1000 V AC / 4 - 1400 V DC \cdot Frequenzanzeige 0 - 500 Hz \cdot Fl/RCD-Prüftest (30 mA) mittels zwei Tasten abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze · Data-Hold (bei Spannung und Widerstand) · optimale Einhandbedienung (Schutzkontakt + CEE Steckdosen) · optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V Taschenlampenfunktion · automatische Hintergrundbeleuchtung Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V

Messbereich:

Wechselspannung: 3-1000 V AC (T-RMS/RMS) Gleichspannung: 4-1400 V DC

Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 770

Nennspannungsbereich: 3-1000 V AC/4-1400 V DC

IP65







Steckdosenprüfgerät Schuki 6 schnelle unf einfache Prüfung von Installationen mit FI/RCD-Test · 2"-LC Anzeige-Display mit Verdrahtungsanzeige · Betriebsspannung 30 - 260 V, 45- 65 Hz · Leckspannung (N-PE) 0- 99 V, 45- 65 Hz · Auslösezeit 10 - 1000 ms · Nennfehlerstrom 30 mA bei 230 V AC · Abmessungen 65 x 65 x 75 mm, Gewicht 124 g · Spannungsversorgung 2x 1,5 V AAA

Testboy.

Solar Panel Tester TV 510

für Photovoltaik · Stromversorgungsmodus: Solarpanel-Stromversorgung · testet den maximalen Leistungspunkt und die Leerlaufspannung · zur Überprüfung von Solarpanels und zur Messung der gelieferten Leistungsabgabe · bietet Mehrfachschutz vor Überspannungen, Übertemperatur, Überstrom und Übernennleistung · mit diesen Funktionen lassen sich die einzelnen Panels schnell und einfach überprüfen, bevor diese auf dem Dach verbaut werden

Technische Spezifikationen: Leistung: 5-800 W Spannung: 12-60 V Strom: 0-35 A









Wandscanner TV 700

erfasst eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Holz oder spannungsführende Leitungen - akustisch und optisch über LCD mit Hintergrundbeleuchtung sowie Ampelanzeige

Lieferung inkl. Batterie

Scantiefe: Eisenmetalle: 80 mm Nichteisenmetalle: 60 mm spannungsführende Leitungen: 50 mm Holz: 22 mm \cdot automatische Kalibrierung: ja - Auto-Power-Off: ja \cdot H x B x T mm: 150 x 70 x 25

BENNING

Wärmebildkamera TC 20

handliche Thermografie-Kamera für Wartung und Gebäudetechnik

Temperaturbereich: -20 °C bis +550 °C Auflösung: 96 × 96 px (bis 240 × 240) Optische Kamera: 640 × 480 px Hot-/Kaltspot, Laser, NCV 5 Bildmodi, 6 Farbpaletten USB-C, Software & Akku inkl. Schutzart IP54, Messdistanz bis 2 m

Lieferumfang: Handschlaufe, USB-Typ C Verbindungskabel, PC-Software BENNING TC Analyser, Li-lonen Akku (eingebaut)

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code







Testboy

Wärmebildkamera TV 296

Infrarot-Wermebildkamera mit Bluetooth / WiFi (Echtzeitübertragung auf vorhandenes Handy möglich) · USB-Schnittstelle 3,5" großes Touch-Farb-LC-Display

Lieferung komplett mit Bereitschaftstasche, Trageschlaufe, USB-Kabel und Ladegerät

Bedienungsanleitung und technische Daten siehe QR-Code









Wärmebildkamera TV 297 SMART

mobile Wärmebildkamera für IOS & Android 15 Farbpaletten · USB-C Anschluss

Technische Daten:

IR-Auflösung: 256 x 192 Bildpunkte Temperaturbereich: -20 °C bis 400 °C / -4 F bis 752 F Temperaturauflösung (NETD): 40mK (bei 25 °C) Sensorendatenerfassung: 25 Hz Spektralbereich: 7,5 bis 14 µm Sichtfeld (FOV): 50° x 37,2°







Zangenamperemeter TV 222 digital · Strommessung bis 100 A AC/DC Spannungsmessung bis 600 V AC/DC LC-Display Widerstandsmessung

Durchgangsprüfung Kapazitätsmessung NCV Diodentest


Data-Hold-Funktion Auto-Power-Off CAT III 300 V CAT II 600 V

Lieferumfang: Tasche, Messleitungssatz CAT III, Batterien 2 x 1,5 V AAA, Bedienungsanleitung

Zangenöffnung: 17 mm · Messmethode: Hall-effect-Sensor







TEC'//ERK

Rohrsteckschlüsselsatz doppelseitig · gehärtet · verchromt

komplett mit Stufendrehstift

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm







Abziehersatz KS-2030 zwei-/dreiarmig mit Schnellverstellung und schlanken Abzughaken ·

für enge Zwischenräume Spanntiefe 100-200 mm · Spannweite 90 mm

Inhalt: 8-teilig · Spanntiefe: 100-200 mm

Spannweite: 90 mm









Hakensatz Baureihe 177-HP

mit 2K-Komfortgriff - zum Lösen festsitzender Dichtungsscheiben, dem Trennen von Kabeln in einem Kabelbaum sowie für weitere Arbeiten in Sanitär und Automotive Lieferung in Rolltasche als Set

Inhalt: 4-teilig









Trennvorrichtungssatz 17

komplett mit Abziehvorrichtung · Schnellspann-Druckspindel · Sonderstahl · handliche Ausführung, da die Trennbacken durch eine Druckspindel schnell und zentrisch gespannt werden

Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen, insbesondere für KFZ-, Landwirtschaft- und Industrie-Mechaniker



Lieferung im Koffer (4157 480 002 in stabiler "L-BOXX")

Nenngröße	Öffnung A [mm]	Öffnung B [mm]	ArtNr.	UVPV	EUR
0	8 - 60	60	4157 480 000	355,-	299,-
1	12 - 75	75	4157 480 001	425,-	325,-
2	22 - 115	115	4157 480 002	609,-	399,-
3	25 - 155	155	4157 480 003	855,-	699,-

BROCKHAUS | HEUER

inkl. Spindelschlüsselarretierung

Parallelschraubstock HEUER Front

mit angeschraubten, auswechselbaren Backen · mit angeschmiedeten Rohrspannbacken · optimal für Ausbildungszwecke geeignet



Backen-B. [mm]	1	Spann-W. [mm]	ArtNr.	UVPV	EUR
120		150	4000 830 340	285,-	225,-
140		200	4000 830 341	379,-	299,-
160		225	4000 830 342	515,-	399,-

BROCKHAUS | HEUER

Höhenverstellgerät HEUER Lift

automatisch · Ganzstahlausführung · Drehbarkeit des Schraubstockes, ohne zusätzliche Drehplatte um 360°

Lieferung ohne Schraubstock





für Backen-B. [mm]	für Schraubstock	ArtNr.	UVPV	EUR
120	4000 830 340, 4000 830 351	4000 830 375	219,-	175,-
140	4000 830 341, 4000 830 353	4000 830 376	219,-	175,-
160 / 180	4000 830 342, 4000 830 355, 4000 830 357	4000 830 377	219,-	175,-



21,95 UVPV 17/25 4000 831 272

Einhandzwinge EZ360

innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeinheit rund um die Schiene

Detailliertes Anwendungsvideo siehe QR-Code

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	ArtNr.	UVPV	EUR
110	40	4000 831 272	21,95	17,95
150	60	4000 831 273	22,95	18,95
150	80	4000 831 267	31,95	26,95
300	60	4000 831 274	24,95	19,95
300	80	4000 831 268	34,95	29,95
450	80	4000 831 269	36,95	30,95
600	80	4000 831 270	40,95	34,95





51,95 UVPV 4000 831 587

Hebelzwinge GH

bis zu 5 x schnelleres Spannen als herkömmliche Zwingen · hohe Spannkraft (bis zu 8500 N)

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	ArtNr.	UVPV	EUR
120	60	4000 831 587	51,95	41,95
160	80	4000 831 571	56,95	45,95
200	100	4000 831 572	65,95	52,95
250	120	4000 831 573	75,95	62,95
300	140	4000 831 574	89,95	73,95
400	120	4000 831 575	93,95	74,95








Montagestütze STE maximale Tragkraft von 160 kg vollausgezogen und maximal 350 kg eingefahren (je nach Modell) 9 x 7 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis +45°

VE = 2

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]		ArtNr.	UVPV	EUR
bis 65	2070 - 3700	. a	4000 831 629	62,95	50,95
bis 110	1700 - 3000	. a	4000 831 628	61,95	49,95
bis 160	1450 - 2500		4000 831 627	53,95	43,95
bis 350	400 - 550		4000 831 656	105,-	83,95
bis 350	575 - 910		8002 897 867	96,95	77,95
bis 350	900 - 1500		4000 831 657	92,-	73,95
Zubehör			ArtNr.	UVPV	EUR
Baustativ STE	-BS		4000 831 636	51,95	44,95
Deckenstativ S	STE-DS		4000 831 637	21,95	17,75





Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm \cdot leichte und stabile Konstruktion \cdot dank Alumiuniumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff \cdot SB-verpackt

Rohr-Ø: 29 und 32 mm



Besonders zur Montage von Hängeschränken geeignet

Schrankmontage-Set Einhand-Montagewerkzeug VIKING ARM mit Schrankmontageset im Koffer

Lieferumfang:

- 2 x Viking Arm (4000 831 800) 2 x Basisplatte
- 2 x Hebeplatte
- 2 x Huberweiterung

Hubhöhe: 7 - 215 mm Spreizweite: 150 - 360 mm

499.- UVPV



TEC //ERK

Hammerbohrersatz SDS-Plus SDS-Plus

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5 - 12 mm





Beton	**
Gasbeton/Ytong	***
Kalksandstein	***
Mauerwerk	***
Stein	*



Deckenstativ STE-DS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außendurchmesser des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm · zur Vergrößerung der Abstützfläche · sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird · SB-verpackt

Rohr-Ø: 25 und 28 mm



Hammerbohrersatz Multicutter 4 SDSplus · mit 4 Schneiden

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5/6/6/8/8/10/12 mm

NEU

2000 863 580





Universal Hebe- und Spannwerkzeug Viking Arm®

Einhandwerkzeug zum kontrollierten Heben und Senken bei der Tür- und Fenstermontage etc., sowie zum Spreizen und Spannen bei der Laminat-und Bondendielenverlegung

Belastungsgrenze 150 kg

Hubhöhe: 7-215 mm · Spreizweite: 150-360 mm








Universalbohrersatz ALLMAT PRO

Universalbohrer • Dreikantschaft • mit diamantgeschliffener Hartmetallspitze für präzises Bohren in verschiedensten Materialien • Tri-Schaft verhindert das verdrehen im Bohrfutter • perfekt für Profis mit ständig wechselnden Aufgaben • ideal für verschiedenste Materialien wie Mauerwerk, Dachziegeln, Fliesen, Kunststoff und

Inhalt: 4-teilig · Bestückung: 5/6/8/10 mm · Aufnahme: Dreikantschaft



Markteinführungsaktion. 10+2 Sägeblätter! Solange der Vorrat reicht



Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und

Werkzeugaufnahme: Starlock · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 40 mm · St. je Karte: 12



Markteinführungsaktion. 10+2 Sägeblätter! Solange der Vorrat reicht



TEC WERK

Tischkreissägeblatt

Bohrung: 30 mm

Anwendungsgebiete: Weichholz, Hartholz

Werkzeugaufnahme: Universal · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 51 mm · St. je Karte: 12



NEU



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	ArtNr.	EUR
300	2,8	20	2000 814 941	33,95
315	3,2	20	2000 814 942	41,95
350	3,2	24	2000 814 943	44,95
400	3,2	28	2000 814 944	51,95
450	3,8	32	2000 814 945	62,95
500	3,8	36	2000 814 946	75,95
600	4,0	40	2000 814 947	179,-
700	4,2	42	2000 814 948	195,-

TEC // ERK

Lochsäge Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · **Bohrkörper 12 mm ·**

und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

Schnitttiefe 4 mm · Aufnahmeschaft

Lieferumfang Lochsäge inkl. **Bohrer und Auswurffeder**

Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden

19,95 UVF

Schnitttiefe: 4 mm

Sägen-Ø [mm] ArtNr. UVP EUR 16 2000 800 041 19,95 16,95 20 2000 800 045 20,95 17,75 21 2000 800 046 20,95 17,75 23 2000 800 048 21,95 18,75 24 2000 800 050 21,95 18,75 28 2000 800 053 22,95 19,50 30 2000 800 055 23,95 20,25 32 2000 800 057 29,95 25,95 33 2000 800 058 29,95 25,95 34 2000 800 058 29,95 25,95 34 2000 800 062 31,95 26,95 37 2000 800 062 31,95 27,95 40 2000 800 062 31,95 27,95 42 2000 800 065 32,95 27,95 43 2000 800 066 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 067 33,95 28,95 47 (PG42) 2000 800 073 36				
20 2000 800 045 20,95 17,75 21 2000 800 046 20,95 17,75 23 2000 800 048 21,95 18,75 24 2000 800 050 21,95 18,75 25 2000 800 053 22,95 19,50 30 2000 800 055 23,95 20,25 32 2000 800 057 29,95 25,95 34 2000 800 058 29,95 25,95 34 2000 800 059 30,95 26,95 37 2000 800 060 30,95 26,95 37 2000 800 062 31,95 27,95 42 2000 800 063 33,95 28,95 43 2000 800 067 33,95 28,95 44 2000 800 066 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 067 33,95 28,95 48 2000 800 073 36,95 31,95 50 2000 800 075 36,95 31,95 51 2000 800 077 38,95				
21 2000 800 046 20,95 17,75 23 2000 800 048 21,95 18,75 24 2000 800 049 21,95 18,75 25 2000 800 050 21,95 18,75 28 2000 800 055 23,95 20,25 30 2000 800 057 29,95 25,95 32 2000 800 057 29,95 25,95 34 2000 800 058 29,95 25,95 35 2000 800 060 30,95 26,95 37 2000 800 062 31,95 27,95 40 2000 800 065 32,95 27,95 42 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 067 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 068 33,95 28,95 48 2000 800 077 36,95 31,95 50 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 077 38,95 32,95 55 2000 800 080 47,95 34,95 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
23 2000 800 048 21,95 18,75 24 2000 800 049 21,95 18,75 25 2000 800 050 21,95 18,75 28 2000 800 055 23,95 20,25 30 2000 800 057 29,95 25,95 32 2000 800 058 29,95 25,95 34 2000 800 059 30,95 26,95 35 2000 800 060 30,95 26,95 37 2000 800 062 31,95 27,95 40 2000 800 065 32,95 27,95 42 2000 800 066 30,95 26,95 43 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 066 33,95 28,95 43 2000 800 068 33,95 28,95 46 2000 800 072 36,95 31,95 48 2000 800 073 36,95 31,95 50 2000 800 075 36,95 31,95 54 (PG42) 2000 800 077 38,95				
24 2000 800 049 21,95 18,75 25 2000 800 050 21,95 18,75 28 2000 800 055 22,95 19,50 30 2000 800 057 29,95 20,25 32 2000 800 058 29,95 25,95 34 2000 800 059 30,95 26,95 35 2000 800 060 30,95 26,95 37 2000 800 065 32,95 27,95 40 2000 800 065 32,95 27,95 42 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 067 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 068 33,95 28,95 48 2000 800 072 36,95 31,95 50 2000 800 073 36,95 31,95 54 (PG42) 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 080 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 66 (PG48) 2000 800 087 45,95 38,95 67 2000 800 088 45,95	21	2000 800 046	20,95	17,75
25 2000 800 050 21,95 18,75 28 2000 800 053 22,95 19,50 30 2000 800 055 23,95 20,25 32 2000 800 057 29,95 25,95 33 2000 800 059 30,95 26,95 34 2000 800 060 30,95 26,95 37 2000 800 062 31,95 27,95 40 2000 800 067 33,95 28,95 42 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 068 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 072 36,95 31,95 50 2000 800 073 36,95 31,95 52 2000 800 075 36,95 31,95 54 (PG42) 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 080 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 66 2000 800 080 45,95 38,95 67 2000 800 080 <	23	2000 800 048	21,95	18,75
28 2000 800 053 22,95 19,50 30 2000 800 055 23,95 20,25 32 2000 800 057 29,95 25,95 33 2000 800 058 29,95 25,95 34 2000 800 060 30,95 26,95 35 2000 800 060 30,95 26,95 37 2000 800 062 31,95 27,95 40 2000 800 067 33,95 28,95 42 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 068 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 072 36,95 31,95 50 2000 800 073 36,95 31,95 52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 080 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 66 (PG48) 2000 800 080 47,95 40,95 68 2000 800 080 47,95 40,95 75 200 800 080 64,95	24	2000 800 049	21,95	18,75
30 2000 800 055 23,95 20,25 32 2000 800 057 29,95 25,95 33 2000 800 058 29,95 25,95 34 2000 800 060 30,95 26,95 35 2000 800 062 31,95 27,95 40 2000 800 065 32,95 27,95 42 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 068 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 072 36,95 31,95 50 2000 800 073 36,95 31,95 52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 079 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 66 2000 800 080 47,95 40,95 68 2000 800 088 45,95 38,95 70 2008 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 089 <	25	2000 800 050	21,95	18,75
32 2000 800 057 29,95 25,95 33 2000 800 058 29,95 25,95 34 2000 800 060 30,95 26,95 35 2000 800 060 30,95 26,95 37 2000 800 065 32,95 27,95 40 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 067 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 072 36,95 31,95 50 2000 800 075 36,95 31,95 52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 077 38,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 56 2000 800 080 40,95 34,95 66 (PG48) 2000 800 086 47,95 40,95 68 2000 800 088 52,95 44,95 70 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 090 87,95 7	28	2000 800 053	22,95	19,50
33 2000 800 058 29,95 25,95 34 2000 800 059 30,95 26,95 35 2000 800 060 30,95 26,95 37 2000 800 065 32,95 27,95 40 2000 800 067 33,95 28,95 42 2000 800 067 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 072 36,95 31,95 48 2000 800 073 36,95 31,95 50 2000 800 075 36,95 31,95 52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 079 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 56 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 085 45,95 38,95 68 2000 800 086 47,95 40,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 099 <	30	2000 800 055	23,95	20,25
34 2000 800 059 30,95 26,95 35 2000 800 060 30,95 26,95 37 2000 800 062 31,95 27,95 40 2000 800 065 32,95 27,95 42 2000 800 067 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 072 36,95 31,95 48 2000 800 073 36,95 31,95 50 2000 800 075 36,95 31,95 52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 079 40,95 34,95 55 2000 800 085 45,95 38,95 66 (PG48) 2000 800 086 47,95 40,95 65 2000 800 086 47,95 40,95 68 2000 800 086 47,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 099 68,95 58,95 90 2000 800 094 87,95 74,95 00 2000 800 094 87,95 7	32	2000 800 057	29,95	25,95
35	33	2000 800 058	29,95	25,95
37 2000 800 062 31,95 27,95 40 2000 800 065 32,95 27,95 42 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 072 36,95 31,95 48 2000 800 073 36,95 31,95 50 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 079 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 086 47,95 40,95 65 2000 800 086 47,95 40,95 68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 099 68,95 58,95 90 2000 800 090 48,795 74,95 00 2000 800 090 48,795 74,95	34	2000 800 059	30,95	26,95
40 2000 800 065 32,95 27,95 42 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 068 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 072 36,95 31,95 50 2000 800 075 36,95 31,95 52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 079 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 080 40,95 34,95 65 2000 800 086 47,95 40,95 68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	35	2000 800 060	30,95	26,95
42 2000 800 067 33,95 28,95 43 2000 800 068 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 072 36,95 31,95 48 2000 800 075 36,95 31,95 50 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 079 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 080 40,95 34,95 65 2000 800 086 47,95 40,95 68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	37	2000 800 062	31,95	27,95
43 2000 800 068 33,95 28,95 47 (PG36) 2000 800 072 36,95 31,95 48 2000 800 073 36,95 31,95 50 2000 800 075 36,95 31,95 52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 080 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 080 45,95 38,95 65 2000 800 080 47,95 44,95 70 2008 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	40	2000 800 065	32,95	27,95
47 (PG36) 2000 800 072 36,95 31,95 48 2000 800 073 36,95 31,95 50 2000 800 075 36,95 31,95 52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 080 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 085 45,95 38,95 68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	42	2000 800 067	33,95	28,95
48 2000 800 073 36,95 31,95 50 2000 800 075 36,95 31,95 52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 080 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 086 45,95 38,95 68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	43	2000 800 068	33,95	28,95
50 2000 800 075 36,95 31,95 52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 079 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 085 45,95 38,95 68 2000 800 087 52,95 40,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	47 (PG36)	2000 800 072	36,95	31,95
52 2000 800 077 38,95 32,95 54 (PG42) 2000 800 079 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 085 45,95 38,95 68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	48	2000 800 073	36,95	31,95
54 (PG42) 2000 800 079 40,95 34,95 55 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 085 45,95 38,95 65 2000 800 086 47,95 40,95 68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	50	2000 800 075	36,95	31,95
55 2000 800 080 40,95 34,95 60 (PG48) 2000 800 085 45,95 38,95 65 2000 800 086 47,95 40,95 68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	52	2000 800 077	38,95	32,95
60 (PG48) 2000 800 085 45,95 38,95 65 2000 800 086 47,95 40,95 68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	54 (PG42)	2000 800 079	40,95	34,95
65 2000 800 086 47,95 40,95 68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	55	2000 800 080	40,95	34,95
68 2000 800 087 52,95 44,95 70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 00 2000 800 094 87,95 74,95	60 (PG48)	2000 800 085	45,95	38,95
70 2000 800 088 52,95 44,95 75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 100 2000 800 094 87,95 74,95	65	2000 800 086	47,95	40,95
75 2000 800 089 64,95 54,95 80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 100 2000 800 094 87,95 74,95	68	2000 800 087	52,95	44,95
80 2000 800 090 68,95 58,95 90 2000 800 092 77,95 66,95 100 2000 800 094 87,95 74,95	70	2000 800 088	52,95	44,95
90 2000 800 092 77,95 66,95 100 2000 800 094 87,95 74,95	75	2000 800 089	64,95	54,95
100 2000 800 094 87,95 74,95	80	2000 800 090	68,95	58,95
	90	2000 800 092	77,95	66,95
105 2000 800 095 89,95 76,95	100	2000 800 094	87,95	74,95
	105	2000 800 095	89,95	76,95

TEC /// ERK

Handkreissägeblatt

Schnittbreite: 2,4 mm ·

Anwendungsgebiete: Aluminium, Kunstoff







Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	ArtNr.	EUR
190	30	54	2000 814 967	39,95
160	20	42	2000 814 968	35,95
210	30	54	2000 814 969	41,95

TEC /// ERK **NEU** Handkreissägeblatt Schnittbreite: 2,2 mm · ECWELK Zähnezahl: 6 Anwendungsgebiete: Faserzementplatten, Gipsfaserplatten

Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	ArtNr.	EUR
160	20	2000 814 987	125,-
190	30	2000 814 988	139,-



TECWERK

Zimmermannswinkel

aus rostfreiem Stahl \cdot mm-Teilung gelasert \cdot ohne Anreißlöcher

Schenkel-L. [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
600 x 280	2000 858 528	15,95	13,50
700 x 300	2000 858 529	16,95	14,50
800 x 320	2000 858 530	17,95	15,50



Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	ArtNr.	EUR
216	2,6	64	2000 814 982	75,95
254	2,8	80	2000 814 983	89,95
260	2,8	80	2000 814 984	94,95
305	2,8	96	2000 814 985	115,-
315	2,8	96	2000 814 986	125,-

LONG



TEC // ERK

Zimmermannswinkel

aus rostfreiem Stahl · mm-Teilung gelasert · mit Anreißlöcher

Schenkel-L. [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
700 x 300	2000 858 531	18,95	16,25
800 x 320	2000 858 532	20,95	17,95

TEC WERK

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.

verzahnte Länge: 55 mm · Gesamtlänge: 76,5 mm Ausführung: gewellt gefräst 1) Preis per Karte






2000 814 662



2000 814 664





entspricht Nr.	Zahnteilung [mm]	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	ArtNr.	UVP	EUR
T 118 A	1,2	dünne Bleche aus Stahl 1,2-2 mm	HSS	5	2000 814 662	6,25	5,50 ¹⁾
T 118 AF	1,2	flexibel, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl 1,2-3 mm	BIM	5	2000 814 664	6,95	5,95 1)
T 118 B	2	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6 mm	HSS	25	2000 814 677	30,95	26,95 1)

¹⁾ Preis per Karte

TEC // ERK

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.

verzahnte Länge: 75 mm · Gesamtlänge: 100 mm Material: HCS

1) Preis per Karte





2000 814 650



2000 814 654 + 2000 814 675



















entspricht Nr.	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	ArtNr.	UVP	EUR
T 101 B	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30 mm	5	2000 814 650	6,75	5,75 ¹
T 144 D	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	5	2000 814 654	5,50	4,75
T 144 D	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	25	2000 814 675	23,95	20,95

¹⁾ Preis per Karte



Hybrid-Pressmaschine ROMAX NANO

meistert Fittings bis 110 mm (systembedingt) mit Leichtigkeit · Dank Smart Connectivity wird jeder Pressvorgang intelligenter und effizienter · **Anwendungsvorteile:** erste Hybrid-Pressmaschine auf dem Markt (NANO iJAW oder Standard Pressbacken mit 32 kN) · kleinste und leichteste 32 kN-Maschine (nur 2,3 kg) · Kompatibilität mit Standard Pressbacken (nur 32 kN-Modus) · intelligent und vernetzt: App-Verfolgung von Presskraft und Presszyklen, halbautomatische Auftragsberichte,

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Ausführung: Pressbacke iJAW SV 15, 22, 28mm, Akku · Höhe: 39 cm · Breite: 14 cm · Länge: 59 cm · Arbeitsbereich: 0-108 mm











ROTHENBERGER

Wärmebildkamera ROINFRATECT

bietet hochauflösende Bilder und ist besonders benutzerfreundlich dank ihrer anpassbaren Modi, die sowohl thermische als auch optische Ansichten ermöglichen erkennt kleinste Temperaturunterschiede mit einer rauschäquivalenten Temperaturdifferenz von weniger als 40 mK und arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -20°C bis 400°C · liefert eine flüssige Bilddarstellung ohne Verzögerung und speichert Bilder auf ihrem internen Speicher

Display Auflösung: 640x480px Bildauflösung: 2,448x3,264px IR-Auflösung: 256x192px

Lieferumfang: Wärmebildkamera, Kamerahülle, 2in1 Kabel, Bedienungsanleitung









Inspektionskamera ROCAM MINI HD und Modul 20/16

Lieferumfang 8000 740 094: ROCAM MINI HD - Display CAS, Modul 20/16 HD Haspel CAS, Modul TEC - Endoskop, Führungskugel, RO BP18/2 - CAS Akku, RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU, ROCASE 6427

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Kabellänge: 16 m · Kamerakopf-Ø: 20 mm · Kabel-Ø: 5 mm · Akkuspannung/-kapazität: 2 Ah · O_CAS_01

















ROTHENBERGER



Prüfkompressor ROTEST AIR

Lieferumfang: ROTEST AIR Grundgerät, Hochdruckprüfstopfen G1/2" mit Schnellkupplung, Hochdruckprüfstopfen G3/4" mit Schnellkupplung, Prüfschlauch mit Schnellkupplung, ROFAST 7" Zangenschlüssel mit Kappen

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Arbeitsbereich: 0.15 - 3 bar





ROTHENBERGER

Schneidkluppenset SUPER CUT

mit Ratschenhebel (kleine Achtkant-Aufnahme) und Schneidköpfen Ausführung BSPT R

für Rohr-Ø mm (Zoll): 9,53 - 31,75 (3/8 - 1 1/4) · mit Schneidköpfen mm (Zoll): 9,53, 12,70, 19,05, 25,4, 31,75 (3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4)



Abbildung ähnlich



Zangenschlüssel ROFAST

der ROFAST Zangenschlüssel bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und schont dabei empfindliche Oberflächen \cdot Oberflächenschonend durch glatte, parallel geführte Backen · **vielseitig einsetzbar**: Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, ersetzt zwei Schraubenschlüsselsätze · komfortable Handhabung durch stufenlose Verstellung am Druckknopf · inklusive 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff für eine optimale Schonung des Werkstücks

Länge: 254 mm · Spannweite: 0 - 40 mm · Einstellpositionen: 19 · 2-Komponentengriff

ROTHENBERGER

Gurtrohrzange EASYGRIP

zum Einmuffen und Fixieren von Kunststoffrohren mit Ø 20 - 160 mm - keine Beschädigung der Rohroberfläche durch zentrische Prismenauflage sicherer Halt durch hochgriffiges Spezial-Nylon-Band

Rohr-Ø max.: 160 mm



GESIPA

BIRDIE® MIT SCHLIFF

Akkublindnietsetzgerät-Set Birdie®

beinhaltet Blindnietsetzgerät Birdie $^{\circ}$ - 2 x Akku 2,0 Ah - 1 x Ladegerät - Stahlhülsen: 17/24 (blau, vormontiert), 17/27 (grün), 17/29 (gelb), 17/32 (rot), \cdot in L-Boxx - Winkelschleifer W18 7-125 (ohne Akku und Ladegerät)

Antrieb: bürstenloser Motor · Gerätehub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N · Gewicht (mit Akku): 1,35 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-lon













Blindnietsortiment Kompakt

6 verschiedene Abmessungen PolyGrip* Mehrbereichsniets · professionelle Blindnietlösungen in einer praktischen, stapelbaren **Kunststoffbox**

L x B x H mm: 122 x 181 x 58



Crimpzange PZ 6 Roto

für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit und ohne Kunststoffkragen sowie für Zwillingsaderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,5 - 2,5 mm

Crimp: Trapezform

Arbeitsbereich: 0,14 - 6 (~AWG 26... 10) mm² · Länge: 200 mm



Abmantelungswerkzeug System 4-70 zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel - Ersatzmesser innenliegend

in Sortimobox

Gesamtlänge: 167 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 70 mm

Automatikabisolierzange

automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø







TECWERK

Abisoliermesser

mit Hakenklinge und Schutzkappe \cdot für alle gängigen Rundkabel \cdot mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden

Gesamtlänge: 247 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 28 mm







Automatikabisolierzange

passt sich selbsttätig den verschiedenen Kabeldurchmessern an · ohne Beschädigung der Leiter · Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Länge: 200 mm \cdot Abisolierwerte: 0,03 - 10 (AWG 32 - 7) $mm^2 \cdot$ Längenanschlag: 3 - 18 mm





Kabelbinderzange

zum Spannen und automatischen Abschneiden von Kabelbindern bis zu einer Breite von 2,5 bis 4,8 mm · einstellbares Anzugsmoment · 1 Ersatzmesser im Lieferumfang enthalten · in L-Boxx mini inkl. Schaumstoff

Arbeitsbereich: 2,5 - 4,8 mm · Länge: 210 mm

Weidmüller **3**

Aderendhülsensortiment CRIMPSET PZ 10 SQR

zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bis 10 mm 2 . Abisolierwerkzeug: STRIPAX · Farbcode: Weidmüller · Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt: 2900-teilig · Querschnitt: 0,14 - 10 mm²



RUNPOTEC

Rohrkamera RC 3

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

Kabellänge: 15 m · Kamerakopf-Ø: 13 mm · Gewicht: 3,983 kg · Video Auflösung: 1920 x 1080 (AVI) · Display Auflösung: 960 x 540 · für Rohr-Ø: 9-45 mm





TEC /// ERK Cuttermesser 2000 817 933

automatische Sicherheitsarretierung

Klingen-B. [mm]	Länge [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
9	140	2000 817 933	2,45	1,55
18	163	2000 817 753	4,05	2,25



als Bundle

Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code



MOZAF

Präzisionsschnittklinge

für das Schneiden von Leder, das Entgraten von Kunststoffteilen, für Modellbau, Raumausstattung, Möbelbau, kreatives Arbeiten u.v.m.

Breite: 5,7 mm · Inhalt: 10 St.







Klingentyp	Ausführung	Länge [mm]	ArtNr.	EUR
PB1 universal	universelle Ausführung	32,8	4000 819 124	5,25
PB1 kurz	stabil, mit abgerundeter Spitze	28	4000 819 125	5,25
PB1 spitz	für besonders feines Schneiden	32,8	4000 819 126	5,50



Universalmesser FatMax für Bodenlegerarbeiten und zahlreiche Anwendungen im professionellen Handwerk

 $\textbf{Lieferumfang:} \ 1 \ Universalmesser \ mit \ feststehender \ Klinge \cdot mit \ Kunststoffköcher \ 2 \ Trapezklingen \cdot 1 \ Hakenklinge$

Klingenbreite: 19 mm · Länge: 165 mm

NBohle

Pumpensaugheber

Pumpensaugheber aus Aluminium mit eingebauter Handpumpe im Kunststoffkoffer Gummischeiben auswechselbar



MOZART

Präzisionsschnittmesser P1 T

für das Entgraten von Kunststoffteilen, das Handwerk, 3D Druck, Hobby, Modellbau, und weitere Anwendungen · inkl. Schutzkappe und 1 Präzisionsklinge





für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium PAK-freie Gummischeibe · 2 Stück im Koffer

Tragfähigkeit: 100 kg · Ausführung: mit 3 Saugköpfen · Kopf-Ø: 120 mm







PICARD

Latthammer **Box mit Stabila**

Lieferumfang:

Latthammer 620M mit gerauter Bahn, Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 600 g · Gewicht: 760 g · Bahn: geraut

Mach's mit Pink!

TEC WERK

Handtacker Aluminium-Druckguss für Klammern bis 14 mm Länge





Latthammer Pink Edition Nr.626M

1 Komponentengriff, Kunststoff (pink)

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 600 g · Gewicht: 760 g



AHALDER

Schonhammer SIMPLEX-Plusbox Starterkit

Lieferumfang: SIMPLEX-Schonhammer, Ersatzeinsatz, Cuttermesser

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau







Handtacker 53

aus schlagfestem ABS-Kunststoff · rückschlagfrei



TEC WERK

Hammertacker

schwere Ausführung · für Klammern bis 10 mm Länge



Werkzeugwagen TREND 2.0

mit 6 Schubladen · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte · automatischer Schubladeneinzug · lackierte Metallabdeckung · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten \cdot abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln \cdot hochwertige Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln · durchgehender, seitlicher Kunststoffkantenschutz

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg Inhalt: unbestückt · Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 745 x 475 x 950

















Werkzeugwagen PLUS XL 2.0

mit 7 Schubladen · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte · automatischer Schubladeneinzug · Einteilerset für 4 Schubladen enthalten · abschliessbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade kann gleichzeitig geöffnet werden) - beschriftbare Schubladen - hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung \cdot bei dseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel \cdot Vollauszug der Schubladen \cdot **2 Dosenhalter mit Lochung für** Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten) · strapazierfähige Ablagematte durchgehender, seitlicher Kantenschutz

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt

Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 960 x 465 x 1020





mit 13 Schubladen · Handgriff · kugelgelagerten, mit Teleskopschienen herausziehbaren Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte · automatischer Schubladeneinzug · beschriftbare Schubladen · robuste Ablagefläche bestehend aus einer 25 mm dicken MDF Platte · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten \cdot mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln - hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung - beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) - für einfache Installation von Zubehörartikel · 2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten) · durchgehender, seitlicher Kantenschutz

Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum TECWERK Modulsystem

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt

Schubladenanzahl: 13 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015



Inklusive umfangreiches Werkzeugsortiment



Tragkraft pro Schublade 20 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 173-teilig · Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 683 x 460 x 853

Gratiszugabe Servicewagen Next S2

Werkzeugwagen Sonic NEXT S12

Bestseller für Mechaniker, die nach einem mittleren bis fortgeschrittenen Werkzeugsatz suchen. Dieser Werkstattwagen ist nützlich für zusätzliche Breite bei der Aufbewahrung und ermöglicht dennoch ein schlankes Design in seiner Tiefe. Mit einer Breite von 100 cm und einer Tiefe von nur 52 cm ist es die richtige Balance zwischen Design, Qualität und Preis, um den Werkstattwagen auch in kleineren Werkstätten manövrieren und lagern zu können.

verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern · Dosenhalter und Papierrollenhalter · 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit 7 flache und 1 tiefe Schublade · flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft \cdot tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz · Gesamtbelastbarkeit 900 kg

Lieferumfang: Werkstattwagen mit 485 Profiwerkzeugen





Unterstellbock Speedhorse XT

per Knopfdruck in Sekunden aufgestellt · die Beine lassen sich durch einfaches . Ziehen in der Höhe verstellen – kein Lösen nötig \cdot per Druck auf einen Hebel im inneren Bereich der Beine bequem wieder zurückgestellt - Griff im Gehäuse integriert – kein anfälliger Plastikgriff und tatsächlich flache Oberfläche - keine Reihenfolge zum Klappen der Füße - schnell und einfach - von 71 cm auf bis zu 91 cm verstellbar

Lieferumfang: 2 Arbeitsböcke mit automatischem Aufstellen, höhenverstellbar

Tragfähigkeit: je Bock: 812 kg · Gewicht: je Bock: 10,05 kg



Werkzeugwagen 176N-7/193

mit 7 Schubladen, 5 flache und 2 hohe · Arbeitsplatte: Kunststoff mit Umrandung 2-stufige Verriegelung · gegenseitige Auszugsperre

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 147-teilig · Schubladenanzahl: 7 · Modell: 176N-7/193 · B x T x H mm außen: 498 x 780 x 1018



flexible Lösung für Baustelle, privaten Arbeitsbereich oder Werkstatt · robuste Stahlkonstruktion · flexible Abstandshalter, um den Aufprall schwerer Gegenstände und Maschinen zu absorbieren · langlebige Polymer-P-Tops: P-Tops an jedem Kontakt-punkt markieren nicht die Oberfläche des Projekts und lassen die Sägeblätter keine möglichen Schäden an den Abstandshaltern verursachen \cdot in Sekundenschnelle ist ein 0,6 m x 1 m großer Arbeitsplatz eingerichtet \cdot Abmessungen zusammengeklappt: 11,5 x 1,8 x 2,7 m

Lieferumfang: 4 x Tassen, 2 Klemmen, Tasche

Tragfähigkeit: 1133 kg · Höhe: 2,7 m ·

L x B x H mm: 11,5 x 1,8 x 2,7



besonders stabile Konstruktion · 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlaufrollen (Ø 75 mm) · großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm · leicht zu reinigen bis 150 kg dynamisch belastbar \cdot pneumatisch höhenverstellbar Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern \cdot kippsicher

Gestellausführung: Vierkant-Rohrrahmen - Sitzhöhenverstellung: 430-550 mm







Werkzeugmodul

(1/3 Modul) mit Schraubendrehersatz · der Schraubmeißel - zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe · Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm) · nicromatt, BlackPoint-Spitze

je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, $3,5 \times 80 / 4,5 \times 90 / 5,5 \times 100 / 7,0 \times 125 \text{ mm}$

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz, Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt: 6-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30
















Werkzeugmodul Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code















Werkzeugmodul

Griff mit ergonomischen Mehrkomponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

1 St. Kombizange DIN ISO 5746, 180 mm, Kopf poliert

1 St. Flachrundzange DIN ISO 5745, 200 mm, mit Schneide, flachrunde lange, spitz zulaufende Backen

1 St. Seitenschneider DIN ISO 5749, 160 mm, Kopf poliert

1 St. Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, 250 mm





Werkzeugmodul

(1/3 Modul) · mit Zangen für Sicherungsringe · (Innen- und Außensicherungsringe) gerade Spitzen, Kopf poliert **DIN 5256 C**

je 1 St. für Innenringe Gr. J0, J1, J2 je 1 St. für Außenringe Gr. A0, A1, A2

Inhalt: 6-teilig ·

B x T x H mm: 185 x 385 x 30







Werkzeugmodul

(1/3 Modul) · mit Zangen für Sicherungsringe · (Innen- und Außensicherungsringe) 90° gewinkelte Spitzen, Kopf poliert DIN 5256 C

je 1 St. für Innenringe Gr. J0, J11, J21 je 1 St. für Außenringe Gr. A01, A11, A21


Inhalt: 6-teilig

B x T x H mm: 185 x 385 x 30











Schalenkoffer

rollbar · aus HDPE-Kunststoff · Flugtaugliches Modell, schlagunempfindlich und korrosionsfrei · Teleskopgriff · 2 TSA-Schlösser · Tragfähigkeit/Zuladung: 30 kg

Ausstattung: Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen, 1 Dokumentenfach, 2 Kleinteileboxen

Inhalt: 28,9 I · B x T x H mm innen: 453 x 185 x 345



TEC // ERK

Schalenkoffer

 ${\bf rollbar} \ mit \ hoher \ Bodenschale \cdot aus \ ABS-Kunststoff \cdot {\bf 3-fach} \ {\bf Teleskopauszug} \cdot robuster \ Aluminium rahmen \ mit \ Stoßkantenschutz \cdot 2 \ abschließbare \ Kippschlösser$ mit Zahlenschloss sorgen für hohe Sicherheit · Tragfähigkeit/Zuladung 30 kg

Inhalt: 36 I · B x T x H mm innen: 480 x 200 x 375



PARAT

Schalenkoffer

CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 / neo Safe CP-7

Doppel-Aluminiumrahmen ⋅ robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale ⋅ bis zu 60 Werkzeuge lassen sich in zwei Werkzeugtafeln sicher verstauen - frei unterteilbare, mit 88 mm extratiefe Bodenschale - mit Wasserwaagen-Halterung sowie Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen und Dokumentenfach im Kofferdeckel - bis zu 30 kg belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen

Ausstattung:

- 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen
 1 Werkzeugtafel mit Werkzeughalter bis Ø 11 mm
 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
 1 Abdeckplatte mit Werkzeughalter
- 1 Abdeckplatte mit Werkzeughalter Ø 26 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar

Inhalt: 36 I · B x T x H mm innen: 470 x 210 x 360





TEC // ERK

Schalenkoffer


rollbar · Kofferschalen extrem robust aus Polypropylen · absolut stabil staubdicht und spritzwassergeschützt · ergonomischer Zwei-Komponentengriff automatisches Luftdruckausgleichsventil · Eigentumskennzeichnung möglich Bodenschale individuell unterteilbar durch Alu-Trennstege

Inhalt: 43,5 I · B x T x H mm innen: 539 x 225 x 359









PARAT

Schalenkoffer CLASSIC Plus CP-7

aus X-ABS-Kunststoff · schwarz · Dokumentenfach im Kofferdeckel abschließbare Kippzylinderschlösser · **Tragfähigkeit 30 kg**

Inhalt: 27 I · B x T x H mm: 460 x 190 x 310



PARAT®

aus Leder

Werkzeugtasche

aus extra dickem Rindsleder, schwarz · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · verstellbarer Trageriemen · Taschenkörper aluwinkelverstärkt

Inhalt: 10 I · B x T x H mm: 230 x 140 x 300





12 Werkzeugtaschen · gepolsterte und atmungsaktiver Rückenteil · gepolsterter und atmungsaktiver Rückenteil · besonders widerstandsfähig und wasserundurchlässig · aus Polyester

B x T x H mm: 350 x 250 x 500

PARAT

Gürteltasche

aus strapazierfähigem Nylon • schwarz/rot • Platz für insgesamt 9 Werkzeuge Hammerhalter • inkl. verstellbarem Gürtel mit Steckschloss

B x T x H mm: 300 x 100 x 240



TEC // ERK

Sortimentskasten

Anzahl Fächer: 23 · Deckelfarbe: blau · B x T x H mm: 438 x 342 x 70





Werkzeugtasche 559 TB

mit Laptop-Fach \cdot großes Fach für Dokumente \cdot 10 Innen- und Außentaschen mit verstellbarem Tragegurt

4000 871 704

B x T x H mm: 410 x 130 x 325



Sortimentskastentresor i-BOXX® Rack 3er Block regalähnliche Aufnahme für i-BOXX® noder LS-Trays · lässt sich nahezu unbegrenzt kombinieren und erweitern · voll kompatibel mit dem kompletten L-BOXX®-System

Lieferung ohne Inhalt

B x T x H mm außen: 442 x 304 x 342



Einteilungsset i-BOXX® **iB 72** bestehend aus: je 1x Insetbox I3/D3/F3, je 2x Insetbox B3/C3, 3x Insetbox A3 passend zu: i-BOXX 72 und LS-Tray 72 · B x T x H mm: 349 x 265 x 63

Sensorfunktion







Sortimentskasten i-BOXX® 72

Deckel aus Polycarbonat, transparent · mit zahlreichen Einteilungsmöglichkeiten kompatibel mit i-BOXX° Rack 3erBlock und i-BOXX° Wandhalter

Lieferung ohne Inhalt

passend zu: i-BOXX® Rack, i-BOXX® Rack 3er Block und i-BOXX® Wandhalter - Deckelfarbe: transparent



Akkuspannung: 3,8 V · Akkukapazität: 1600 mAh · Leistung: 3 W · Akku: 1 x Li-lon Polymer · Lichtstrom: High Mode (2h): 300 lm Eco Mode (5,5h): 100 lm · Schutzart: IP65











-BOX

Schublade i-BOXX® LS-Tray 72 lässt sich mit dem i-BOXX* Rack und i-BOXX* Rack 3er Block kombinieren

B x T x H mm außen: 367 x 72 x 316

TEC // ERK

High Performance Torch · 4 Leuchtstufen (100/500/1500/3000 lm) · schwarz

Lieferumfang: USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 4500 mAh · Lichtleistung: 100 - 3000 lm · Leuchtdauer: 1,5 - 50 h









TEC // ERK

LED-Taschenlampe

3 verschiedene Leuchtstufen (100/600/1000 lm) · Aluminiumgehäuse · 90° drehbarer Leuchtenkopf · Magnet im Leuchtenfuß · Gürtelclip · Ladestandsanzeige · IP65

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku Akkuspannung: 3,6 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 2600 mAh · Lichtleistung: 100-1000 lm · Leuchtdauer: 3-14 h













TECW

AN-MANN

UV-Funktion

LED-Taschenlampe


handliche LED-Aluminiumtaschenlampe **mit UV Licht** · UV Licht ideal geeignet für Bernsteinsuche, Hygiene und Sauberkeitskontrollen und zur Ködersuche im Angelsport · LED Taschenlampe ist optimal geeignet für den täglichen Gebrauch sehr griffige Oberfläche mit Endkappenschalter · Helligkeit: bis zu **100 Lumen** · UV Wellenlänge 395 - 400 nm · Leuchtdauer: bis zu 27 Stunden

Lieferumfang: 3 × Micro AAA / LR03 Batterien, Gürtelclip und Handschlaufe

Modell: Action400UV · für Batterien: 3 x AAA Micro · Lichtleistung: hoch: 90 lm niedrig: 24 lm · Leuchtdauer: 8-27 h







LED-Taschenlampe Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code



4000 901 317 39,50 UVPV 4000 901 317



4000 901 323

4000 901 323			
Modell	P4R	P5R Pro	P7R Pro
für Batterien	1 x Micro (AAA) 1.5V, AAA NiMH 1.2V	•	-
Akkuspannung [V]	3,7	3,7	3,6
Akku	Li-ion	Li-lon	Li-lon
Akkukapazität [mAh]	700	920	4600
Lichtleistung [lm]	300/100/25	750/350/100/25	2000/1200/450/25
Leuchtdauer [h]	1,5/3/13	1/3,5/18	2,5/5/60
ArtNr.	4000 901 317	4000 901 319	4000 901 323
UVPV	39,50	89,95	149,-
EUR	34,95	79,95	129,-



klein und handlich

LED-Akkuhandleuchte

wiederaufladbare handliche Profi-Stiftleuchte · erzeugt eine Helligkeit von bis zu 500 Im durch den Einsatz der COB-LED Technologie · die Leuchte kann mittels Knopfdruck in drei Helligkeitsstufen eingestellt werden · kurzzeitig Boost-Funktion möglich · Fixierung der Leuchte durch Magente auf der Rück- und Unterseite · Leuchtdauer bis zu 3h · Aufladung erfolgt über das mitgelieferte USB Type-C-Ladekabel

Modell: Mini-Booster-550R · Akkuspannung: 3,7 V · Spannung: 3,7 V · Kabellänge: 50 cm · Akkukapazität: 600 mAh · Leuchtweite: 17-38 m · Lichtstrom: 130-550 lm · Ladezeit: ca. 2,5 h · Leuchtdauer: 1,5 - 3 h



(SCANGRIP

im Set - besonders schlank

Stiftleuchte

WORK PEN 200 R & FLASH MICRO R

limitierte Auflage

WORK PEN 200 R - leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Stiftlampe (200 lm) mit Dimmfunktion und eingebauten Magneten · FLASH MICRO R - wiederaufladbarer, ultrakompakter und mobiler LED-Schlüsselanhänger mit Licht (bis zu 75 lm) inkl. USB Ladekabel (ohne Ladegerät)

für Batterien: Li-ion \cdot Akkuspannung: 3,7 V \cdot Akku: Li-ion \cdot Akkukapazität: 750 / 100 mAh \cdot Lichtleistung: 20-200 lm 75 lm \cdot

Leuchtdauer: 1-10 h 2,5 h





NOW

LED-Akkuhandleuchte

3 W COB-LED · 2 Leuchtstufen (60/150 lm) · 270° schwenkbar Magnetfuß

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku 1200 mAh

Akkuspannung: 3,7 V · Kabellänge: 30 cm · Akkukapazität: 1200 mAh · Leuchtweite: 10 m · Leistungsaufnahme: 3 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 150 lm · Ladezeit: 2 h · Leuchtdauer: 2.5 h









TEC /// ERK

LED-Akkuhandleuchte

leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar starker Magnet und ausklappbarer Haken Akkulaufzeit ie nach Lichtstärke 2-20 h

Lieferumfang: Li-lon Akku 3,7 V 2500 mAh, USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2500 mAh · Leuchtweite: 30 m · Leistungsaufnahme: 5 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/170 lm · Ladezeit: 3 h



1117







TEC /// ERK

Multi Battery

LED-Strahler Multi Battery

für 18V-Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo) stoßfest, staubdicht und spritzwassergeschützt \cdot integrierter USB Ausgang zum Laden externer Geräte \cdot baustellentauglich \cdot schwenkbarer Kopf \cdot vier extra starke Neodym-Magnete sowie ein ausklappbarer Haken an der Rückseite \cdot in zwei Stufen dimmbar (50%, 25%) · entspricht BGI 608 K2









LED-Akkuhandleuchte

10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 3 Leuchtstufen (250/500/1000 lm) Kopflicht 200 lm · 180° schwenkbarer Leuchtenfuß mit Magnet · zusätzliche Magneten auf der Rückseite · 2 ausklappbare, drehbare Haken · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Kabellänge: 1 m · Akkukapazität: 3350 mAh · Leuchtweite: 50 m · Leistungsaufnahme: 5 V · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/1000 lm · Ladezeit: 4 h Leuchtdauer: 2-4 h















2000 873 425

2000 873 341

LED-Strahler diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel

die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Leistungsaufnahme: 50 W · Lichtstrom: 4250 lm ·

Kabelqualität: H05RN-F 3x1 mm2 · Kabellänge: 2 m · Lebensdauer: 30000 h























LED-Hybrid-Baustrahler 6050 MH

kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS Akku- und Netzbetrieb, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall · Plug-In-Kabelanschluss · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Akku-Zustandsanzeige · Stativmontage möglich

Einsatz für den rauen Betrieb

Lieferumfang: Multi Battery LED Hybrid Strahler 6050 MH, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche, 5 m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0

Leistungsaufnahme: 61,6 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 6200 Im · Leuchtdauer: 20 min · Kabelqualität: H07RN-F 2X1,0 · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 30000 h



extrem robust

(SCANGRIP

360°-Arbeitsleuchte

LED-Akku-Baustrahler 4000 MA

kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Akku-Zustandsanzeige · Stativmontage möglich

Lieferumfang: Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter,

Leistungsaufnahme: 40 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 4500 lm · Leuchtdauer: 30 min













BOSCH






LED-Akku-Baustrahler 3000 MA

kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS, Festool, Flex -Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% -25% Licht · Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 38 min/1 Ah bei 100 % Lichtleistung

Akku-Zustandsanzeige · Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung geschützt · LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers ergonomischer Griff · Ein/Aus Schalter · Mit leuchtstarken SMD LEDs Stativmontage möglich standfestes Gehäuse · flachliegend für eine großflächige Ausleuchtung



Lieferumfang: Multi Battery LED Akku Strahler 3000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, Tasche für Adapter

Leistungsaufnahme: 30 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 3150 lm · Leuchtdauer: 38 min · Kabelqualität: H07RN-F 2X1,0 · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 36000 h













8002 643 421

LED-Strahler AREA CONNECT

Art.-Nr. 4000 873 481 hocheffiziente 360°-Arbeitsleuchte mit 10.000 Lumen für 18-V-Akkupacks - diffuses und einheitliches Arbeitslicht - Abstrahlwinkel zwischen 180° und 360° wählbar -Dimmfunktion · Bedienung über BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App möglich · Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten auf das SCANGRIP-TRIPOD · staub- und wasserdicht (IP65) · eingebaute Powerbank mit USB-Buchse · integrierter Reserveakku sichert extra Licht mit 1000 Lumen für 50 Minuten

Art.-Nr. 4000 873 482

360°-Arbeitsleuchte mit 6000 Lumen für 18-V-Akkupacks · diffuses und einheitliches Arbeitslicht · zwei Lichtstufen (50-100 %) · Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten auf das SCANGRIP-TRIPOD · Schutzart IP65 · Lieferung ohne Akku/







4000 873 481







4000 873 481



4000 873 482









109,-UVPV

4000 873 437

LED-Maschinenleuchte Tubelight

Hochleistungs LED im Aluminiumgehäuste - extradicht für anspruchsvollsten Einsatz - gleichmäßige und refelexionsarme 110° Ausleuchtung

Leistungsaufnahme: 24 W · Kabellänge: 3 m · Lichtfarbe: 5500 K

I FN

Lichtstrom [lm]	Modell	ArtNr.	EUR
300	Tubelight S - 360° drehbares Gelenk	4000 873 438	139,-
600	Tubelight M - 360° drehbares Gelenk	4000 873 439	249,-
900	Tubelight L - 360° drehbares Gelenk	4000 873 440	325,-

brennenstuhl®

Kabeltrommel Garant

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · **3 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel H07RN-F

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 25 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²









brennenstuhl®

Kabeltrommel 300 KU 2100

aus Kunststoff · **spritzwassergeschützt** · eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien · innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen· mit 5 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen · Kontroll-Leuchte

bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz · mit Trommelbremse

RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen M

Kabellänge: 40 m

IP44





		4000	0/3 430
Leitungsquerschnitt [mm²]	ArtNr.	UVPV	EUR
3 x 1,5	4000 873 437	109,-	89,95
3 x 2.5	4000 873 435	185,-	155,-

aus schlagfestem Kunststoff

Gliedermaßstab

TECWERK

aus Kunststoff · schwarze 10er-Teilung

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10 ·

Teilung: mm/cm











TECWERK

Kapselbandmaß

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · Maßband beidseitig bedruckt · mit Kurbel · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Maßanfang: A







Länge [m]	Teilung	ArtNr.	UVP	EUR
20	2 mm/cm	2000 855 805	11,95	10,50
30	2 mm/cm	2000 855 806	14,95	13,25
50	2 mm/cm	2000 855 807	20,95	18,75

TEC // ERK

mit Sichtfenster

Taschenrollbandmaß

Stahlband weiß lackiert - freilaufendes Band ohne Feststeller - **Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß**

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm · Teilung: mm/cm



TEC WERK

Wasserwaage

aus Aluminium · im Taschenformat · Messgenauigkeit in Normallage: max. 1,0 mm/m

Länge: 10 cm





TEC /// ERK

für Links- und Rechtshänder

Rahmenbandmaß

Stahlbandmaß im schlagfestem Kunststoffrahmen · Kurbel ausklappbar einseitig cm-Teilung · Kurbelmontage für Links- und Rechtshänder Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm







Länge [m]	ArtNr.	UVP	EUR
30	2000 855 410	30,95	27,95
50	2000 855 411	39.95	35.95





TEC // ERK

Wasserwaage Torpedo

aus Druckguss · 2 starke Seltenerdmagnete · Spiegellibelle Messgenauigkeit in Normallage: max. ± 1,0 mm/m







TEC // ERK

Wasserwaage aus Aluminium • Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m gefräste Messfläche

Länge [cm]	ArtNr.	UVP	EUR
30	2000 857 130	9,95	8,95
40	2000 857 131	10,95	9,75
50	2000 857 132	11,95	10,75
60	2000 857 133	13,50	11,95
80	2000 857 134	15,25	13,50
100	2000 857 135	17,25	15,50
120	2000 857 136	19,95	17,75
150	2000 857 137	23,95	21,95
180	2000 857 138	28,95	25,95
200	2000 857 139	29,95	26,95





Multilinienlaser MC4DE GREEN PROMO

4D-Kreuzlinienlaser \cdot elektronische Nivellierung \cdot interaktiven Fernbedienung \cdot zweite horizontale Linie unter dem Gerät, 20 mm über dem Boden · Reichweite 2x 60 m

Lieferumfang: mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku

Arbeitsbereich: 2 x 60 m · Nivelliergenauigkeit: 1 mm/10 m · Selbstnivellierbereich: ± 4







zuverlässige Messungen

Laserentfernungsmesser DISTY 40 RED

diverse Messmodi verfügbar · Volumenberechnung · 99 Speicherplätze verfügbare Einheiten: m - inch - ft · Stativaufnahme 1/4'

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Batterien

Reichweite: 0,05 bis 40 m · Messgenauigkeit: ± 2 mm · Batterien: 2 x Typ AAA



IP54







So messen echte Profis

Laserentfernungsmesser LD 530 BT

Kamera mit digitalem Zielsucher und 4-fach-Zoom für präzise Messungen auf bis zu 200 m im Innenund Außenbereich · Bluetooth · 5.0 zum schnellen Übertragen der Messdaten an Smartphone, Tablet oder PC · umfangreiches Funktionspaket mit 17 Funktionen: Fläche, Volumen, Neigung, indirekte Höhen- und Entfernungsmessung, etc 1/4"-Gewinde

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Gürteltasche, Handschlaufe und Ladekabel

Reichweite: 0,05 - 200 m · Messgenauigkeit: ± 1 mm · Batterien: 3 x Typ AA









Bluetooth* 5.0 Technologie



Multilinienlaser MC3D BRAVE GREEN

3D-Prismenlaser mit 1 grünen horizontalen Linie 360° rundumsicht und 2 vertikalen Linien rundumsicht (= Lotlinie oben und unten + 4 Winkel von 90°)

Lieferumfang: im Etui mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, Ladegerät und kleine magnetische Wandhalterung mit Schraubgewinde 1/4

Arbeitsbereich: 2 x 40 m · Nivelliergenauigkeit: 2 mm/10 m · Selbstnivellierbereich: ± 3







GREENBEAM-Technologie







So messen echte Profis

Kreuzlinienlaser LAX 320 G

mit Lotpunkten - bis zu 30 m Entfernung - selbstnivellierend - für den Innenausbau - aufsteckbare Laserbasis ermöglicht direktes Arbeiten an U-Profilen - flexible Positionierung durch 1/4"-Gewinde, Seltenerd-Magnete und Wandhalterung

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Laserbasis SLB 320, Wandhalterung, Zielplatte, Gürteltasche, Batterien

Arbeitsbereich: 30 m · Batterien: 3 x Typ AAA





TEC /// ERK

Drahtbürste

glatter gehärteter Guss-Stahldraht · Holzrücken · geschweifte Form ·

Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

Länge: 295 mm

Gussstahl

Drahtstärke: 0,35 mm · Gussstahl

Ausführung	ArtNr.	UVP	EUR
2-reihig	2000 841 012	1,15	0,90
3-reihig	2000 841 013	1,25	0,95
4-reihig	2000 841 014	1,45	1,15
5-reihig	2000 841 015	1,65	1,20

Stahl



0

0

unterschiedliche Härte auf beiden Seiten





TEC /// ERK

Haftschleifblock

 $\textbf{kletthaftend} \cdot \text{geeignet für Trockenschliff} \cdot \text{harte, blaue Seite für Planschliff und}$ ebene Flächen · weiche, graue Seite für Rundschliff und gewölbte Flächen

Sorte: hart / weich \cdot passend für: Klettstreifen \cdot L x B x H mm: 123 x 68 x 38

TEC'//ERK

Drahtbürste

glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Fo Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

Lange: 29	b mm	Drantst	arke: 0,3	5 mm · \	/A

-	7]\	
	<i>-</i> 771	
m ·	2000 841 052	

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	•	0	0	•	0	0	0	



TEC /// ERK

Haftschleifblock

zur Verwendung von Klett-Schleifscheiben abgeschliffene Haftschleifscheiben können weiter verwendet werden

TEC WERK

Schleifgeweberolle Korund · für die Metallbearbeitung · hochflexibel · Rolle à 50 m

Rollenbreite: 50 mm

Körnung	ArtNr.	UVP	EUR
40	2000 842 220	36,95	33,95
60	2000 842 222	29,95	27,95
80	2000 842 223	28,95	25,95
100	2000 842 224	27,95	24,95
120	2000 842 225	27,95	24,95
150	2000 842 226	27,95	24,95
180	2000 842 227	27,95	24,95
220	2000 842 228	27,95	24,95
320	2000 842 231	27,95	24,95
400	2000 842 233	27,95	24,95



Holz

Lack

EUR

35,95

35.95

41,95

41,95





Schleifvliesscheibe

SCD-Vliesscheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · vorgestanzte Bohrung 22,23 mm Ø ·

kletthaftend

Ø: 125 mm -

max. Drehzahl: 12150 min-1

VE = 10

Sorte	ArtNr.	UVP	EUR
coarse	2000 843 043	3,20	2,75 1)
medium	2000 843 044	3,20	2,75 1)
very fine	2000 843 045	3,20	2,75 1)
1) Proje po	. C+		

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•						



Kunststoff

2000 844 292

TEC /// ERK

Schleifvliesrolle

hochflexibles Universalschleifvlies · trocken und nass verwendbar Rolle à 10 m

Breite:	100	mm	
	_		

	very fin	е	2000 844 24	40 41,9	35,95
	ultra fir	ie	2000 844 24	41,9	35,95
	genera	general purpose		24,9	5 21,95
Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•	•	•	•	•

2000 844 240

2000 844 241

TEC // ERK

Stützteller

kletthaftend · für SCD-Scheiben · hart

Ø: 123 mm · Aufnahme: M14





Sorte

fine

medium





TEC // ERK

Grobreinigungsscheibe

sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung - Reinigen von Schweißnähten Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz u.v.m. - **Bohrung 22,23 mm** Ø

Ø: 125 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•	•					•

TEC //ERK

Fiberscheibe

Korund · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch

VE = 25

Körnung	ArtNr.	UVP	EUR
24	2000 841 644	0,55	0,50 1)
40	2000 841 643	0,50	0,45 1)
60	2000 841 641	0,45	0,40 1)
80	2000 841 640	0,45	0,40 1)
120	2000 841 638	0,45	0,40 1)

120 1) Preis per	2000 841 6 r St.	38 0,4	15 0,40		2000 841 64	4	
INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	•					•	

TEC // ERK

Fiberscheibe

Zirkonkorund · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl Kunstharzbindung · mit Sternloch

Ø: 125 mm **VE = 25**

ArtNr.	UVP	EUR
2000 841 666	0,65	0,60 1)
2000 841 668	0,55	0,50 1)
2000 841 669	0,50	0,45 1)
	2000 841 666 2000 841 668	2000 841 666 0,65 2000 841 668 0,55

1) Preis pe	r St.				2000 841 666		
INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•							

TEC // ERK

Stützteller

hochbelastbar · elastisch · zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit Spann-

mutter M14 · mittelhart







mit Kühlrippen · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14

TEC // ERK

Rippen für Kühleffekt

Rundbürste

Schleifnylon-Rundbürste mit Silicium-Carbid-Besatz · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · Schaft-Ø 6 mm · Körnung 80 · Arbeitsbreite 10 mm · max. Drehzahl 4500 min-1



TEC // ERK

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · mit **Selbstschärf-effekt** · mit Sternloch · **Bohrung 22,23 mm** Ø

Ø: 125 mm VE = 25

Körnung	ArtNr.	UVP	EUR
24	2000 842 621	1,85	1,70 1)
36	2000 842 622	1,65	1,45 1)
40	2000 842 623	1,40	1,20 ¹⁾
60	2000 842 624	1,10	0,95 1)
80	2000 842 625	1,-	0,90 1)
120	2000 842 626	1,-	0,90 1)

T Tels per	Ot.						
INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•							



TEC //ERK

Kegelbürste

gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten

Drahtstärke: 0,5 mm · Stahl

115	20	00 841 149	9,75	8,50
Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack

2000 841 150

UVP

EUR

Ø [mm] Art.-Nr.

trocken und nass einsetzbar

TECWERK

NEU

Diamanttrennscheibe GRANIT Universal-Diamanttrennscheibe mit 7 mm Turbo Diamant-Segment zum Einsatz auf: Granit, Naturstein, Stahlbeton, Baumaterialien, Dachpfannen, Kalksandstein, Marmor, Mauerwerk, Poroton, Schiefer, Verbundstein

trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 7 mm · Bohrung: 22,23 mm



Ø [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	ArtNr.	UVP	EUR
115	2,2	13300	2000 865 410	8,95	7,75
125	2,2	12250	2000 865 411	9,95	8,75
230	2,6	6650	2000 865 412	22,95	19,95

TECWERK

Trennscheibe

extradünn, nur 0,8 mm · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer kühler Schnitt und geringe Gratbildung

Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm -Scheibenstärke: 0,8 mm gekröpft

VE = 25 1) Preis per St.



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•						

TECWERK

trocken und nass einsetzbar

Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO X

Universal-Diamanttrennscheibe mit 10 mm X Diamant-Segment zum Einsatz auf allen Fliesen egal wie hart · verstärkter Stahlkern für größere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität · ultradünn ultraschnell · präzise · geräuschreduziert · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 10 mm · Segmentstärke: 1,4 mm Bohrung: 22,23 mm



Ø [mm]	max. Drehzahl [min-1]	ArtNr.	UVP	EUR
115	13300	2000 865 418	28,95	25,95
125	12250	2000 865 419	33,95	29,95





TECWERK

Trennscheibe Action

universell einsetzbarl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade

VE = 50

1) Preis per St.





Keramikkorn

ECWERK

TECWERK

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•						

TEC /// ERK

Diamantschleiftopf UNIVERSAL

2-reihig · 5 mm Segmenthöhe · Blocksegment für optimale Abtragleistung · dynamisch ausgewuchtet · zum Schleifen, Reduzieren, Reinigen, Vorbereiten, Nivellieren · geeignet für Beton, Naturstein, Fliesenkleber und Putz

Ausführung: 2-reihig · Segmenthöhe: 5 mm Bohrung: 22,23 mm





Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Drehzahl [U/min]	ArtNr.	UVP	EUR
115	7,5	13300	2000 865 437	34,95	30,95
125	7,5	12250	2000 865 438	39,95	34,95
180	7,8	8500	2000 865 439	88,95	77,95

6,95 UVP NEU 2000 841 223

TEC // ERK

Schruppscheibe

leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 7 mm · gekröpft **VE = 25**

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•	0					

TEC // ERK

Diamant-Fliesenbohrer **SET SANITÄR**

M14-Aufnahme für Winkelschleifer selbstkühlend und selbstschärfend geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein

Lieferumfang: 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 14 mm

Länge: 63,5 mm -Segmentlänge: 15 mm Segmentbreite: 0,5 mm · Segmenthöhe: 15 mm

Inhalt: 5-teilig

max. Drehzahl: 11500 min-1





TECWERK

Schruppscheibe

Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · gekröpfte Form Bohrung 22,23 mm Ø

Scheibenstärke: 6 mm · gekröpft





Ø [mm]	ArtNr.	UVP	EUR			
125	2000 840 013	2,05	1,80 1)			
230	2000 840 015	5,50	4,65 1)			
Preis per St.						

Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack

TEC // ERK

Hoher Abtrag und lange Standzeit

Premium-Fächerscheibe 2in1

trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzung der Lamellen garantiert

Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · flach **VE = 10**





Körnung	ArtNr.	UVP	EUR
40	2000 845 303	4,65	4,25 1)
60	2000 845 304	4,65	4,25 1)
80	2000 845 305	4,65	4,25 1)
4)	_		

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•						



Fächerscheibe POLIFAN **Z SG POWER STEELOX**

Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Stahl · herausragende Standzeit und aggressive Zerspanungsleistung auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Ausführung: konisch VF = 10

Körnung	ArtNr.	UVPV	EUR
40	4000 841 565	5,50	4,90 1)
60	4000 841 566	5,50	4,90 1)

1) Preis per St.



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•						

TEC WERK

Fächerscheibe

Keramikkorn · Lamellen schräg · geeignet

Körnung	ArtNr.	UVP	EUR
40	2000 841 058	5,50	4,70 1)
60	2000 841 059	4,60	3,95 1)
80	2000 840 069	4,40	3,85 1)
120	2000 840 100	4.25	3.75 1)

Nickelbasi Aluminiun auf Glasge	gierten und islegierung, n und ander ewebeteller 22,23 mm	Titanlegier e NE-Meta	ungen,	ni,	0		
	m · konisch	1		1 6		52/1	į.
/E = 10						4,60	UVP
Körnung	ArtNr.	UVI	EUR			4,00	
40	2000 841 0	58 5,50	4,70	1)			
60	2000 841 0	59 4,60	3,95	1)			
80	2000 840 0	69 4,40	3,85	1)			
120	2000 840 10	00 4,25	3,75	1)			
1) Preis pe	r St.				2000 841 (59	
INOX	Stahl	Gues	Δlu	Stein	Kunststoff	Holz	- 1

TECY	VERK	
600	4,60	
4		5 1)

1	2000 841 (059	
ein	Kunststoff	Holz	Lack

Fächerscheibe POLIFAN **Z SGP CURVE STEELOX**

Zirkonkorund · speziell für die Kehlnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Edelstahl (INOX) und Stahl geeignet hohe Abtragsleistung Bohrung 22,23 mm Ø

Ausführung M: Kehlnahtradien > 5 mm, Breite am Radius: 11 mm Ausführung L: Kehlnahtradien > 8 mm, Breite am Radius: 14 mm

Ø: 125 mm · Körnung: 40 · **CURVE**

VE = 10



Ausführung	ArtNr.	UVPV	EUR					
M	4000 842 896	9,95	8,75 1)					
L	4000 842 895	10,50	9,25 1)					
1) Preis per St.								

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•						

NEU





UVP

TEC // ERK

Trennscheibe Stein

universell einsetzbar · für

octorr, Ru	mot und iv	ataistoii,	3						
achziege	125	2,5		2000	841 341	1,10	0,95 1)		
linker usw. · Bohrung 2,23 mm Ø			gera	de					
			230	3		2000	841 343	2,25	2,- 1)
/E = 25			1) Pre	is pe	r St.				
INOX	Stahl	Guss	Alı	ı	Stein	K	unststoff	Holz	Lack
					•				

Scheiben-

[mm] stärke [mm]

Art.-Nr.



Trennscheibe

PREMIUM CERABOND X Trennscheibe zum Trennen von sehr harten Materialien sowie Werkstücken mit großen Querschnitten · besonders hohe Schnittigkeit sowie eine lange Standzeit · zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Ø: 125 mm · gerade

Scheiben- stärke [mm]	VE	ArtNr.	UVPV	EUR
1,0	25	4000 845 584	4,25	3,85 1)
1,6	15	8002 934 507	4,25	3,85 1)
1) Preis per St	1			

Starke [iiii	111								
1,0	25	400	0 845 584	4,25	3,85 1)				
1,6	15	800	2 934 507	4,25	3,85 1)				
¹) Preis per St.									
INOX	Stahl		Guss	Alu	Stein				
_	_		_	_					

Keramikkorn



eis per St.					4000 8	45 584	
IOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•	•	•				



Trennscheibe SG STEELOX

zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl, Blechen, Profilen und Vollmaterial · hohe Trennleistung und höchste Standzeit · Bohrung 22.23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade **VE = 25**

1) Preis per St.





	_		_				
INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
•	•						

Fiberscheibe PREMIUM CERABOND X

Fiberscheibe mit geringer Vibrations-entwicklung · Die Kombination aus keramischem Korn und einzigartigem Bindungssystem garantiert dauerhafte Aggressivität sowie Lebensdauer für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl -Vorteile 50 St. auf Träger, dadurch keine Verformung der Fiberscheiben

Ø: 125 mm **VE = 50**

1) Preis per St.



Körnung	ArtNr.	UVPV	EUR				
36	4000 845 555	1,65	1,50 ¹⁾				
40	8000 757 730	1,55	1,40 1)				
60	8000 757 731	1,50	1,40 1)				
80	8000 757 732	1,30	1,20 1)				
120	8000 757 733	1,30	1,20 1)				
1) Preis per St.							

Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack





48,95 UVI

1133

TECWERK

Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen mit Zylinderschaft · rechtsschneidend für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 2000 861 961, 2000 861 942, 2000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

steigend um: 0,5 mm













Nenn-Ø [mm]	Inhalt	ArtNr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 960	48,95	24,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 961	71,95	36,95
1-13	25 teilig	2000 861 962	94,95	50,95
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 972	67,95	35,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 942	86,95	45,95
1-13	25 teilig	2000 861 944	135,-	73,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	2000 861 963	72,95	37,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 965	94,95	50,95
1-13	25 teilig	2000 861 970	149,-	81,95

TEC /// ERK

extrem stabiler Tieflochbohrer

2000 863 071

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · fasennitriert (ab Ø 3 mm) · DIN 338 · Typ TFL · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr hohe thermische Belastbarkeit · durch spezielle Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet bis 8xD · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierte und unlegierte Stähle (Bau-/ Automaten-/Vergütungs-/Einsatz-/Nitrier-/ Werkzeug-/Schnellarbeits- und Federstähle) bis 1300 N/mm², Gusseisen, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette steigend um: 0,5 mm





Nenn-Ø [mm]	Inhalt	ArtNr.	UVP	EUR
HSS-Co5 fasennitr	iert			
1-10	19 teilig	2000 863 070	119,-	81,95
1-13	25 teilig	2000 863 071	249,-	175,-

TEC // ERK

Spiralbohrersatz

HSS · **DIN 338** · **Typ W** · **profilgeschliffen** mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette steigend um: 0,5 mm \cdot

HSS

DIN 338

Typ W

ALU

Nenn-Ø h8

97,95 UVP 2000 863 918



2000 863 919

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	ArtNr.	UVP	EUR
1-10	19 teilig	2000 863 918	97,95	76,95
1-13	25 teilig	2000 863 919	209,-	165,-

4000 606 341



Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · Spitzenwinkel 135° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium

in schlag- und bruchfester Kunststoffkasette steigend um: 0,5 mm







Nenn-Ø h8



Nenn-Ø [mm]	Inhalt	ArtNr.	UVPV	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	4000 606 341	195,-	175,-
1-13	25-teilig	4000 606 342	389,-	349,-

TEC WERK

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen mit Zylinderschaft · 3 Schneiden · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette steigend um: 0,5 mm













mit 3 Schneiden

2000 863 651



Vorteile

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	ArtNr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	2000 863 650	149,-	97,95
1-13	25-teilia	2000 863 651	309	195



Spiralbohrersatz

HSS · TiN-Kopfbeschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · profilgeschliffen · mit Kreuzanschliff ab Ø 2mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend für Stahl bis 1000 N/mm², Messing und Kunststoff

in schlag - und bruchfester Kunststoffkassette steigend um: 0,5 mm.

HSS-TiN











8000 423 830

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	ArtNr.	UVPV	EUR
HSS TiN-kopfb.				
1-10	19-teilig	8000 423 830	78,95	46,95
1-13	25-teilig	8000 423 832	149,-	88,95

spiralisiert





2000 865 298

TECWERK

Kegelsenkersatz

HSS-Co · TiAIN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · spiralgenutet · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoff

6,3/10,4/16,5/20,5/25

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette



Inhalt

5-teilig

TiAIN-beschichtet 6-teilig





2000 865 299

175,-



mit 4 Schneiden

Kegelsenkersatz ULTIMATECUT 4S DIN 335 C · 4 Schneiden · Senkwinkel 90 °

DIN 335 C · 4 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl < 1100 N/mm², Edelstahl V2A, Aluminium und Kunststoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette



HSS-RUnaTEC HS









Vorteile

Inhalt	Ø [mm]	ArtNr.	UVPV	EUR
HSS				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	4000 605 559	219,-	129,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 560	219,-	129,-
HSS-Co5				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 561	269,-	159,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 562	269,-	159,-
HSS RUnaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 563	309,-	185,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 564	309,-	185,-
HSS-Co5 RUnaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	4000 605 565	379,-	225,-
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 605 566	379,-	225,-

TEC WERK

Flachsenkersatz

 $\textbf{HSS} \cdot \textbf{DIN 373} \cdot \text{mit 3 Schneiden} \cdot \text{spiralgenutet} \cdot \text{mit festem F\"uhrungszapfen-mit Zylinderschaft}$



Gütegrad	ArtNr.	UVP	EUR
fein für Durchgangsloch	2000 865 330	119,-	76,95
mittel für Durchgangsloch	2000 865 360	119,-	76,95
für Kernloch	2000 865 390	119,-	76,95

Gewinde-Komplett-Set

Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metallbearbeitung

5 Stück Maschinengewindebohrer, HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10 2 Stück Kegel- und Entgratsenker, HSS, 12,4/20,5 mm 5 Stück Spiralbohrer, HSS, 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 mm

Inhalt: 12 teilig



HSS

HSS-





TEC WERK

Maschinengewindebohrersatz M3 - M12

bestehend aus:

je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12 je 1 Stück Spibo Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette



M HSS HSS-Co	
--------------	--

2000 867 537

Ausführung	Ausführung Spiralbohrer	ArtNr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	DIN 338, HSS	2000 867 536	115,-	65,95
Form B - für Durchgangs- gewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	2000 867 537	195,-	125,-
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	DIN 338, HSS	2000 867 538	135,-	75,95
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	2000 867 539	209,-	129,-

TECWERK

universell einsetzbar

Maschinengewindebohrersatz

M3-M12
HSS-Co · Typ UNIVERSAL · vaporisiert · Grünring · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:



in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette Inhalt: 7 teilig



HSS-Co vaporisier







2000 867 745

2000 867 745

UVP **EUR** Form B - für Durchgangsgewinde 2000 867 745 83,95 Form C 40° RSP für Sacklochgewinde 2000 867 747 83.95

TECWERK

Gewindebohrersatz

HSS DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:

je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm

1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12



HSS



TEC WERK

Starter-Kit Metall

Metallbearbeitungssatz

HSS · M3 - M12

Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innenund Außengewinden

bestehend aus:

je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Stück Schneideisenhalter 25 x 9

1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2

je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm

1 Stück Gewindelehre

inkl. Handbücher "Gewindeschneiden & Bohren und Senken"

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig



TEC WERK

Gewindeschneidzeugsatz HSS · M3-M20

bestehend aus:

- je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
- Stück Schneideisen EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
- je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18 je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
- je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer





ULTIMATECUT®



Kombigewindebohrer-Bit ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber die FLOWSTEP® Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinterschliffen Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

FLOWSTEP®-Spitze ab M5









NEU

Gewinde- Nenn-Ø	Gewindesteigung [mm]	Länge [mm]	Kernloch-Ø [mm]	ArtNr.	UVPV	EUR
M3	0,50	51	2,5	4000 868 090	18,95	7,55
M4	0,70	54	3,3	4000 868 091	18,95	7,55
M5	0,80	57	4,2	4000 868 092	21,95	10,95
M6	1,00	63	5,0	4000 868 093	22,95	11,50
M8	1,25	72	6,8	4000 868 094	29,95	14,95
M10	1,50	80	8,5	4000 868 095	32,95	16,50



ULTIMATECUT®

Kombigewindebohrer-Bit-Satz ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die **FLOWSTEP®-Spitze** ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinterschliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

je 1 Stück M 3/4/5/6/8/10 + Bitadapter Lieferung in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

FLOWSTEP°-Spitze ab M5 Inhalt: 7-teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M10 HSS 6.3 mm

TEC //ERK

Gewindeausbohrwerkzeug

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern Drehzahl 1500-3500 U/min

Zähnezahl: 3 TiN-beschichtet



norm





Gewinde	Kernloch-Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Spannut-L. [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
TiN-besch	nichtet						
M4	3,3	6	50	15	2000 867 716	45,95	33,95
M5	4,2	6	50	15	2000 867 717	51,95	37,95
M6	5	6	50	15	2000 867 718	51,95	36,95
M8	6,8	8	60	20	2000 867 719	63,95	47,95
M10	8,5	10	70	25	2000 867 720	88,95	65,95
M12	10,2	12	75	30	2000 867 721	115,-	82,95
M16	14	14	100	40	2000 867 723	185,-	135,-
M20	17,5	18	100	50	2000 867 725	295,-	219,-





TEC WERK

Vor-/Rückwärtsentgrater

VHM · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Vierschneider · **45 ° Winkel · extra lang ·** Zylinderschaft · zum Vor- und Rückwärtsentgraten sowie zum Anfasen

Gesamtlänge: 100 mm · Schneidenanzahl: 4

VHM Z DIN 6535-HA	Nenn-Ø h10	Schaft Ø h6	
-------------------	---------------	----------------	--

TiAIN-beschicht	tet •	0	•	•			
Nama (X [mm]	Freischliff [mm]	Cabaft ([[canal]	Art	NI-	UVP	EUR
Nenn-Ø [mm] TiAIN-beschicht		Schaft-Ø	, (LLILLI)	Art	IVr.	UVP	EUN
		6		2000	000 011	C1 OF	45.05
4	10	6			866 611 866 613	61,95	45,95
6	15		<u> </u>			64,95	45,95
8	-	6			866 615	93,95	66,95
10	-	6			866 617	115,-	83,95
12	-	6			866 618	139,-	105,-
16	-	10		2000	866 619	189,-	129,-





TEC /// ERK

Entgratfräser

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und Entgraten

TIAIN 60 70 120 4-6 6535-HB	VHM TIAIN	60°	90°	120°	Z 4-6	DIN 6535-HB
---------------------------------------	--------------	-----	-----	------	----------	----------------

		P	M	K	N	S	Н	0
TiAIN-be	eschichtet	•	0	•	•			
Nenn-Ø [mm]	Gesam [mm]		chaft-Ø nm]	Schneide anzahl	en- Ar	tNr.	UVP	EUR
60 ° TiAl	N-beschich	tet						
4	54		1	4	20	00 866 601	16,50	13,50
6	57	6	3	4	20	00 866 603	19,50	15,95
8	63	3	3	5	20	00 866 605	24,95	19,95
10	72	10)	6	20	00 866 607	33,95	27,95
12	83	12	2	6	20	00 866 609	49,95	39,95
90 ° TiAl	N-beschich	tet						
4	54		1	4	20	00 866 635	16,50	13,50
6	57	6	3	4	20	00 866 636	19,50	15,95
8	63	8	3	5	20	00 866 637	24,95	19,95
10	72	10)	6	20	00 866 638	33,95	27,95
12	83	12	2	6	20	00 866 639	49,95	39,95
120 ° Ti	AIN-beschic	htet						
4	54		1	4	20	00 866 743	16,50	13,50
6	57	6	3	4	20	00 866 745	19,50	15,95
8	63	8	3	5	20	00 866 747	24,95	19,95
10	72	10)	6	20	00 866 749	33,95	27,95
12	83	12)	6	20	00 866 751	49,95	39,95

TEC /// ERK

Fasenfräserset TCGX 45° · vernickelte Ausführung

1. Wahl für die Bearbeitung mit Handbohrmaschinen · gute Führung durch gegenüberliegende Gleitplatte



Inhalt:

1 Stück Fasenfräser TCGX Ø 25 mm (Art.-Nr.: 2000 858 036) 5 Stück Wendeplatte TCGX 163504 (Art.-Nr.: 2000 858 039)

Lieferung inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15)

Nenn-Ø: 25 mm · Schaft-Ø: 12 mm Gesamtlänge: 78 mm · kleiner Ø: 5 mm Schneidenanzahl: 1 · Inhalt: 6-teilig · Ausführung: mit 5x WSP TCGX 163504 PMK40





Abstechset GH20-26 J3.1 / GH25-32 J3.1

Art.-Nr. 2000 859 370 bestehend aus: 1 x Grundhalter (GFN GH 20-26) 2000 859 040, 1 x Stechschwert (GFN-S 26 J3.1) 2000 859 051, 10 Stecheinsätze

2000 859 040, 1 x Stechschwert (GFN-S 20 33.1) 2000 859 051, 10 Stecheinsätze (GFN 3.1 PK 30) 2000 858 786 Art.-Nr. 2000 859 371 bestehend aus: 1 x Grundhalter (GFN GH 25-32) 2000 859 041, 1 x Stechschwert (GFN-S 32 J3.1) 2000 859 066, 10 Stecheinsätze (GFN 3.1 PK 30) 2000 858 786

Inhalt: 12-teilig

Inhalt: 5 teilig

DIN

TiAIN-beschichtet

VHM Tialn

35/38°

Set bestehend aus	ArtNr.	UVP	EUR
1xGH20-26 / 1xGFN-S 26 J3,1 / 10xGFN3,1	2000 859 370	259,-	205,-
1xGH25-32 / 1xGFN-S 32 J3,1 / 10xGFN3,1	2000 859 371	275,-	215,-



Typ N

HPC

DIN 6527L

Schaft

TEC /// ERK

...

Frässtift Hartmetall · mit Normalverzahnung · Typ INOX · Schaft-Ø 6 mm · für den Einsatz in Edelstahl sowie ferritischen, austenitischen und martenitischen Materialien







21,95 UVP 21,95 UVP

Zylinderform, ohne Stirnverzahnung

Verzahnung: Normal, fein · Form ZYA

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 053	21,95	16,95
8	20	65	2000 868 054	28,95	22,95
10	20	65	2000 868 055	30,95	24,95
12	25	70	2000 868 056	47,95	37,95



Walzenrundform



Verzahnung: Normal, fein · Form WRC

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 057	25,95	19,50
8	20	65	2000 868 058	30,95	24,95
10	20	65	2000 868 059	33,95	26,95
12	25	70	2000 868 060	53,95	41,95



35,95 UVP 2000 868 061

Verzahnung: Normal, fein · Form KEL

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
8	20	65	2000 868 061	35,95	27,95
10	20	65	2000 868 062	42,95	33,95
12	25	70	2000 868 063	51,95	40,95



Rundbogenform



Verzahnung: Normal, fein · Form RBF

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
6	18	50	2000 868 064	26,95	20,95
8	18	63	2000 868 065	30,95	24,95
10	20	65	2000 868 066	33,95	26,95
12	25	70	2000 868 067	49,95	37,95



26,95 UVP 2000 868 068

Verzahnung: Normal, fein · Form SPG

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 068	26,95	20,95
8	20	65	2000 868 069	31,95	25,95
10	20	65	2000 868 070	35,95	27,95
12	25	70	2000 868 071	48,95	37,95

TEC WERK

INOX

Frässtiftesatz Hartmetall · Schaft-Ø 6 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm,

Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 m 10 x 20 mm Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm


Kugelform 10 x 9,0 mm Rundkegelform 12 x 32 mm Spitzkegelform 12 x 25 mm Spitzbogenform 12 x 25 mm

0 x 20 mm, 12 x 25 mm x 20 mm, 12 x 25 mm mm x 32 mm x 25 mm x 25 mm

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig · Form: Kreuz

НМ



TEC WERK

Kleinfrässtiftesatz

Hartmetall · kleine Ausführung · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) Schaft-Ø 3 mm

155,- UVP 2000 868 789

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:

Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm Walzenrundform 3 x 14 mm

Kugelform 3 x 2,7 mm Spitzkegelform 3 x 11 mm Rundbogenform 3 x 13 mm Spitzbogenform 3 x 13 mm Flammenform 3 x 6 mm Kegelform 3 x 3 mm Winkelform 3 x 5 mm

in Kunststoffkassette Inhalt: 10-teilig · Verzahnung: Kreuz

НМ





Kernbohrersatz

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen

Inhalt:

6 Stck. Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm 1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm für Schnittliefe 30 mm

in Metallkassette
Inhalt: 7 teilig



3/4"

4000 602 441





ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Schnellspannbohrfutter SBF-plus mit integriertem Morsekegel · selbstspannend · optimale Stabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit durch kompakte Bauweise · für Rechtslauf

Sp	oann-Ø [mm]	Kegelaufnahme	Außen-Ø [mm]	ArtNr.	UVPV	EUR
0,	5- 6,5	MK2	34	4000 832 535	215,-	189,-
1	-13	MK2	50	4000 832 521	219,-	195,-
1	-13	MK3	50	4000 832 522	225,-	199,-
1	-13	MK4	50	4000 832 523	235,-	209,-
3	-16	MK2	56	4000 832 524	249,-	219,-
3	-16	MK3	56	4000 832 533	255,-	225,-
3	-16	MK4	56	4000 832 534	259,-	229,-

2000 833 541 TECWERK Werkstückanschlag komplett mit Nutenstein M8 x 14 mm · aus Aluminium 360° · stufenlos in 5 Achsen verstellbar · vielseitiges Instrument zur Positionierung

auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten

Höhe: 150 mm · Anschlaglänge: 190 mm · Fuß-Ø: 39 mm

TEC /// ERK

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · schwere Industrieausführung für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 46 mm





Industrieausführung

Spänehaken

mit Schutzschild - konisch auslaufend auf 2 mm am Hakenende - 8 mm Ø am Schutzschild - mit Kunststoffgriff 90 mm - Gesamtlänge 590 mm

Länge: 500 mm · Haken-Ø: 8 mm · Schutzschild-Ø: 130 mm



TECWERK

Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch Tiefenmaß: eckig



2000 851 010

DIN 862

mm

inch

INOX

Parallaxfrei

Art.-Nr. mit Momentfeststellung 2000 851 010 mit Feststellschraube

2000 851 011

33,95 24,95 2000 851 011 32.95 23,95

UVP

FUR



Messzeugsatz

HELIOS · PREISSER

- 1 Taschenmessschieber DUO FIX 150 mm · Skala und Nonius mattverchromt 1 Bügelmessschraube 0-25 mm Messbereich · Ablesung 0,01 mm ·
- Hartmetallmessflächen 1 biegsamer Maßstab rostfrei 200 mm · Teilung mm/mm
- 1 Haarlineal DIN 874/00 · 100 mm
- 1 Reißnadel 180 mm · Hartmetall bestückt 1 Haarwinkel DIN 875/00 · 100 x 70 mm
- 1 Radienschablone 1-7 mm
- 1 Gewindeschablone Steigungen 0,4-7,0 / 4-62

Inhalt: 8 teilig

4000 851 163

INOX



magnetisch



Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild · zieht alle magnetischen Materialien an durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab

Länge der Magnetfläche 175 mm Gesamtlänge: 390 mm



digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
150	40	2000 851 055	63,95	33,95
200	50	2000 851 058	97,95	49,95
300	60	2000 851 059	185,-	82,95



Messschieber

 $\textbf{digital} \cdot \text{LCD-Anzeige 14} \ \text{mm} \cdot \ \text{mit } \textbf{Schnell-Start-Funktion} \ \text{und } \textbf{Nullpunktsetzung}$ an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig





Messzeugsatz

passend für digital Messschieber mit Schnabellänge 40 mm bzw. einer Schnabelstärke von 3,50 bis ca. 3,85 mm · zum Messen von Bohrungsabständen, Abständen, Nuten · Messeinsätze mit Aufnahmegewinde M2,5

Satzinhalt:

- 1 Paar Taststückhalter kurz

1 Paar Taststückhalter lang je 1 Paar Tasteinsatz mit Scheibe, Ø 6/10/12,5 mm

- je 1 Paar Tasteinsatz mit 60° Konus, Ø 9/12 mm
- 1 Paar Tasteinsatz zylindrisch, Ø 1,5x9 mm
- Stück Federsystem für konstante Messkraft Stück Sechskantschlüssel

Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt: 18 teilig · passend zu: digital Messschieber



TEC /// ERK

Werkstattmessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und Feineinstellung

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
300	100	2000 851 141	259,-	135,-
500	150	2000 851 142	379,-	215,-



Tiefenmessschieber

gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm ·

Messschienenquerschnitt: 10 x 4,5 mm · Ablesung: 0,05 mm

DIN 862 INOX

TEC // ERK

Tiefenmessschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



TECWERK

Bügelmessschraube digital · LCD-Anzeige 8 mm · mit Isolierschale und Gefühlsratsche Messflächen Hartmetall

Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Messbereich: 0-25 mm · Ablesung: 0,001 mm 0,00005 inch











Innenfeinmessgerät

2-Punkt-Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung · beweglicher **Messbolzen aus Hartmetall** · mit Zentrierfuß · **drei Messarme** · mit Messbolzen und Zwischenringen · Messuhr Ø 58 mm

Messbereich: 18-160 mm · Messtiefe: 150 mm · Ablesung: 0,01 mm · Anzahl Messbolzen: 25



Art. 4000 851 666 mit Stoßschutz

Messuhr

mit Stoßschutz

M2 Top S

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 \cdot Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** \cdot verstellbare Toleranzmarken \cdot mit 2 Zeigern \cdot **Außenring-Ø 58 mm**

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm · Außenring-Ø: 58 mm





Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55

tal

TECWERK Höhenanreißgerät massiver Standfuß · massive, kräft mit Feineinstellung , Ablaseteile ble

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt mm-Ablesung · **Ablesung 0.02 mm** ·

mm-Ablesung · Ablesung 0,02 mm Anreißnadel HM-bestückt

Werks-



Messbereich [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
300	2000 851 580	129,-	78,95
500	2000 851 581	265,-	119,-

TEC // ERK

Oberflächenvergleichsplatte RUGOTEST

für die Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach der Sicht- und Tastmethode (mit Fingernagel) - verschleißfest und rostfrei



4000 851 666

49.95

44.95

15.95

19.50

26,95

55,95

30,95

33.95

50,95

96.95



Reißnadel

Nadel aus Hartmetall - stabile Metallhülse mit Clip - gerändelte Grifffläche - Nadel versenk-, nachschleif- und auswechselbar - für Werkstoffe bis HRC 60 Ersatznadel Art.-Nr. 2000 858 513

Länge: 149 mm

TEC // ERK

Nonius 0,05 mm

Streichmaß

mit flachem Schieber · oberflächengehärtetes Aluminium (HRc 62), schwarz eloxiert · gut ablesbare Laserbeschriftung · mit Nonius 0,05 mm



Messbereich [mm]	ArtNr.	UVP	EUR
200	2000 858 517	33,95	19,95
250	2000 858 518	38,95	22,95
300	2000 858 519	39,95	23,95



Streichmaß

 $\textbf{mit Laufrolle} \cdot \mathsf{mattverchromt} \cdot \mathsf{mm} \ \mathsf{Teilung} \cdot \mathsf{austauschbare} \ \mathsf{geh\"{a}rteter}$ Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen

Messbereich: 200 mm · Nonius: 1/10 - 1/128 mm

INOX






TEC WERK

Winkelmesser

digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360 ° · Ablesung 0.1 ° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

.





120

150

200







2000 858 562

2000 858 565

2000 858 570

2000 858 575

TEC /// ERK

Winkelsensor

digital · robustes Gehäuse · Magnetpunkte an den Seiten und an der Unterseite · große LCD-Anzeige · Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (9V-Block)

Messbereich: 0-90 ° · Ablesung: 0,05 ° · Wiederholgenauigkeit: 0,05° · Länge: 55 mm

Breite: 30 mm · Höhe: 55 mm





TEC //ERK

Grenzgewindelehrdornsatz

für metrisches **ISO-Gewinde** · mit Gut- und Ausschussseite · Inhalt: je 1 St. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12





Elektrodenschweißgerät **WT-MMA 140**

Inverter-Technologie · für Elektroden-durchmesser 1,6 - 3,2 mm · **Hot Start** Anti-Stick Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 70 V · Schweißstrombereich: 20-140 A ·

Schweißstrom bei 25% ED/40° C: 140 A Norm: EN 60974-10:2014 ·

Schutzart: IP21 S · Gewicht: 3,1 kg · L x B x H mm: 260 x 125 x 210

1000 152 170



TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet · 9 Programme speicherbar MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Schweißstrombereich: 5-200 A Schweißstrom bei 35% ED/40° C: 200 A · Gewicht: 15,5 kg L x B x H mm: 580 x 190 x 350



für ALUMINIUM



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Hot Start · Anti-Stick ·

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert. Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 70,6 V · Schweißstrombereich: 10-160 A ·

Norm: EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014 · Schutzart: IP21 S ·

Gewicht: 6,7 kg · L x B x H mm: 365 x 150 x 280

Zubehör	ArtNr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35



439.- UVPV



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 200 mobil

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien LCD-Display · geeignet für den Einsatz am

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 25-200 A Drahtaufnahme: S200 · Draht-Ø: 0,6-1,0 mm Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 15,5 kg · L x B x H mm: 560 x 220 x 410







Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · Hot Start · Anti-Stick Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 68,7 V · Schweißstrombereich: 10-200 A · Norm: EN 60974-1:2012

EN 60974-10:2014 · Schutzart: IP21 S · Gewicht: 6,7 kg ·

L x B x H mm: 365 x 150 x 280

Zubehör	ArtNr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35



489,- UVPV 1000 152 151



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 205 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · kann sowohl 10 Flaschen als auch bis zu 50 l Gasflaschen aufnehmen · LCD-Display geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz Schweißstrombereich: 30-200 A Drahtaufnahme: S200 / B300 · Draht-Ø: 0,6-1,2 mm Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 52,5 kg · L x B x H mm: 1100 x 530 x 850



1459,-UVPV

1000 152 185



TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur PFC · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz Schweißstrombereich: 5-200 A · Schweißstrom bei 30% ED/40° C: 200 A · Gewicht: 9,7 kg · L x B x H mm: 500 x 150 x 280



1000 152 160



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 315 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · kann sowohl 10 l Flaschen als auch bis zu 50 l Gasflaschen aufnehmen · LCD-Display geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 30-315 A Drahtaufnahme: S200 / B300 · Draht-Ø: 0,8-1,2 mm Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 53,5 kg · L x B x H mm: 1100 x 530 x 850



1749,-UVF

1000 152 186



Elektrodenschweißgerät **GYSMI E163**

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. mit digitaler Bedienführung ·

Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

1000 152 799

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 72 V · Schweißstrombereich: 10 - 160 A · Norm: EN 60974-1 · Schutzart: IP 21 · Gewicht: 3,7 kg · L x B x H mm: 250 x 134 x 190

Zubehör	ArtNr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35



TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV

für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an **Aluminium**, Stahl, Edelstahl und Kupfer

PFC-Technologie ⋅ mit Digitalanzeige ⋅ Puls- sowie Easy-Puls-Funktion 50 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, TIG-Zubehörkit, Massekabel 2 m konfektioniert,

Elektrodenhalter 2 m konfektioniert Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich:

10 - 200 A Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 95 A

Gewicht: 18,5 kg L x B x H mm: 520 x 320 x 470





TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · Speicherplätze für 10 Schweißjobs

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10-160 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 105 A · Gewicht: 7,5 kg

L x B x H mm: 360 x 160 x 280





Induktionsheizgerät **POWERDUCTION**

zum Erhitzen und Lockern festsitzender Stahl- und Aluminiumteile · mit dem flüssiggekühlten POWERDUCTION können metallische Werkstücke auch über einen längeren Zeitraum kontinuierlich erhitzt werden

Absicherung (träge): 16 A · Frequenz: 15-30 kHz · Leistung: 3700 W · Netzspannung: 230 V





MIG/MAG-Schweißanlage **MULTIWELD 320T**

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz Schweißstrombereich: 40-320 A

Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 240 A Drahtaufnahme: S 200/B 300 -

Draht-Ø: 0,6-1,2 mm Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 46,5 kg

L x B x H mm: 770 x 470 x 790



Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneideleistung HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner TPT 40,

2 m Masseklemme 10 mm² Anschlussleistung max.: 6 kW · Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schneiddicke: max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium

Zündung: Hochspannung Gewicht: 10,8 kg · L x B x H mm: 450 x 200 x 280



1000 152 886



Plasmaschneidinverter

Cutter 45 CT tragbarer Plasmaschneidinverter mit

max. 45 A · HF-freie Zündung integrierter Leistungsoptimierer (PFC)

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 45 CT, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max.: 10,5 kW · Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schneidstrom: 15-45 A · Schneiddicke: max. Schneidbereich bis 20 mm Stahl und Edelstahl / bis 15 mm Aluminium Zündung: Hochspannung · Gewicht: 15 kg · L x B x H mm: 480 x 230 x 370



1000 152 755



MIG/MAG-Schweißanlage **MULTIWELD 250T**

Eigenschaften und Anwendungsgebiete halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige · zum Schweißen von Stahl,

Edelstahl und Aluminium geeignet

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Modell: MULTIWELD 250T · Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 40-250 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 200 A · Drahtaufnahme:

S 200/B 300 · Draht-Ø: 0,6-1,2 mm Kühlart: gasgekühlt Gewicht: 39,86 kg

L x B x H mm: 770 x 475 x 780

1000 152 885



Lötlampe Handyjet 2283

mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,0 kW · Flammentemperatur: 1750 °C



SIEVERT Lötlampe Metaljet 2155 mit Piezozündung · inkl. Zyklonbrenner 8707 ohne Schraubkartusche · zur optimalen Nutzung mit Ultramapp-Gaskartusche 2206 · Brenner-Schnellwechselsystem durch Bajonettverschluss Leistung: 2,9 kW · Flammentemperatur: 2100 °C MAPP 1000 152 713

SIEVERT

Stechkartusche 2210

mit Gas-Stop-System -15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g







Schraubkartusche Ultragas 2205

Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil - Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton

Gewicht: 210 g

SIEVERT

Lötlampe Powerjet 2535

mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW · Flammentemperatur: 2100 °C





Schrumpfbrennergarnitur Promatic

drehbarer Schlauchanschluss · Piezozündung · Brennerwechsel mit Bajonett

Lieferumfang: Handgriff 3/8" LH, Weichflammbrenner Ø 19 mm, Schrumpfbrenner Ø 28 mm, Schrumpfbrenner Ø 38 mm, Schrumpfbrenner Ø 50 mm, Propanschlauch 5m (2 x 3/8" LH), Sicherheitsregler 1,5 bar, 2 Maulschlüssel SW 17x19



Propananwärmbrennerset Pro 88 HBS 3460-60/850 mm

mit 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m



Gaskartusche Butan Gas 2201

Gaskartusche mit Füllrohr zum Befüllen von allen Geräten mit Füllrohranschluss (Butajet Lötlampen, Feuerzeugen etc.)

Gewicht: 256 g





Weichlötanlage Pro 95 Titanium ideal für Reparaturarbeiten an

Dachrinnen, Kaminen etc.





Lötlampe Jet 2281

mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · zur Verwendung mit Schraubkartusche Powergas 2203

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1925 °C



Gaslötset Butajet Standard mit Piezozündung

Lieferumfang: Lötkolben, Schutzkappe, Lötspitze bleistiftspitz 1,6mm, Lötspitze meißelförmig 2,4mm, Reflektor 27,1mm, Heißluftbrenner D.8,3mm, Heißschneidemesser 1,1mm, Lötschwamm, Ersatzdüse, Lötzinn 1mm, Lieferung im Transportkoffer

Leistung: 30 -100 W · Anheizzeit ca.: 25 s · Lötspitzentemperatur: 250 - 500 °C · Gewicht: 620 g





Schraubkartusche Powergas 2203 mit selbstschließendem Ventil· 35 % Propan- und 65 % Butangas

Gewicht: 175 g



inkl. 2. Akku

Akku-Bohrschrauber DS18DA

Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarretierung · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, SSBF, Transportkoffer

Akkukapazität: 2 Ah ·
Bohrleistung in Stahl: 13 mm ·
Drehmoment max.: hart: 40 / weich: 18 Nm
Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1400 min-¹ ·
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm



4000 899 901





Akku-Bohrschrauber Combo-Kit KC18DA

Bohrschrauber DS18DA: Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarretierung · integrierte LED · Schlagschrauber WH18DA: Regelelektronik integrierte LED · Drehmoment 140 Nm · Bolzen und Muttern M6-M14 · Schlagzahl 0-3600 min-¹ · Werkzeugaufnahme 1/4½ Innensechskant

Lieferumfang: Bohrschrauber DS18DA, Schlagschrauber WH18DA, 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, Transportkoffer

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 50 / weich: 18 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1400 min-¹ · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

18 V

HIKOKI

Winkelschleifer G13SN2

Schiebeschalter · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannscheibensatz

Schleifscheiben-Ø: 125 mm \cdot Nennaufnahmeleistung: 900 W \cdot Leerlaufdrehzahl: 10500 min- 1





Winkelschleifer G23STWEZ

flacher Getriebekopf · Spindelarretierung · Abschaltkohlebürsten · Kugellager

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Schlüssel, **Diamanttrennscheibe**

Schleifscheiben-Ø: 230 mm · Nennaufnahmeleistung: 2000 W · Leerlaufdrehzahl: 6600 min-1



metabo

NEU

Handkreissäge KS 55 FS

robuste Maschine für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter · leichte Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine · gut sichbarer Schnittanzeiger

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

Schnitttiefe 90°: 55 mm · Schnitttiefe 45°: 39 mm · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · eerlaufdrehzahl: 5600 min-¹ · Sägeblattabmessung: 160 x 20 mm





metabo

mit Zugfunktion

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

mit Zugfunktion · exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag

Lieferumfang: Sägeblatt "Precision cut wood - classio", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme

Schnittbereich 90°: 305 x 92 mm · Schnittbereich 45°: 215 x 47 mm · Neigungswinkel: 47° L / 2° R · Gehrungswinkel: 50° L / 50° R · Nennaufnahmeleistung: 1450 W

